

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1112-p-3891.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1112

Nasza cena brutto	106 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1112
Kod producenta	RT 1112
Kod EAN	5901436331377
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER CONCORDE, 3000 M [270x52] Rotinger 1112

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1112

Nazwa towaru

CHRYSLER CONCORDE, 3000 M [270x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.4

Numery OE

4582225, 4779111AB, 4779111AC, 0004210710, 0004210810, 0004215010, 0014211710, 0024207820, 0024207828, 0024207920, 0044201320, 0054202320, 0084205820, 0084205920, 04779111AA, 04779111AB, 04779111AC, 24207820, 24207828, 24207920, 2992336, 2996468, 4210710, 4210810, 4215010, 4582225, 4779111AA, 4779111AB, 4779111AC, 500055019, 500086004, 500363646, 54202320, 81508205017, 81508205094, 81508205098, 81508206008, 81508206022, 81508206058, 81508206059, 81508206060, 81508206064, 8158206008, 84205820, A0004210710, A0004210810, A0004215010, A0014211710, A0024207820, A0024207828, A0024207920, A0044201320, A0054202320, A0084205820, A0084205920, E2992336

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 2909504

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 290953001

Odpowiednik

TRW GDB5072

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

270

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

149,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73,4

Wysokość **B** [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,2

Numery zamienne

CHRYSLER

4582225

DODGE

4582225

CHRYSLER

4779111AB

CHRYSLER

4779111AC

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

270

średnica wewnętrzna [mm]

149,5

średnica otworu centrującego [mm]

73,4

Srednica piasty 1 [mm]

73,3

Wysokość [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,4

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14

średnica otworu [mm]

114,2

Zastosowanie

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (203KM / 149kW) benzyna (od 1998.11 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (254KM / 187kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (252KM / 185kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER CONCORDE

2.7 LX (203KM / 149kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.3 LX (163KM / 120kW) benzyna (od 1992.10 do 1997.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX (237KM / 174kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX Supercharged (253KM / 186kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER NEW YORKER

3.5 i 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 1993.04 do 1998.09)

CHRYSLER VISION

3.5 TSi (211KM / 155kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.