

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1145-p-3907.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1145

Nasza cena brutto	49 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1145
Kod producenta	RT 1145
Kod EAN	5901436310853
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	234
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	234

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN 100Nx, ALMERA, SUNNY [234x40] Rotinger 1145

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1145

Nazwa towaru

NISSAN 100Nx, ALMERA, SUNNY [234x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

2.4

Numery OE

4320658Y01, 4320658Y02, 4320658Y00, 4320658Y01, 4320658Y02

Odpowiednik

ATE 24.0107-0108.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478865

Odpowiednik

TEXTAR 92080000

Odpowiednik

JURID 561728J

Odpowiednik

DELPHI BG3126

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4006

Odpowiednik

BREMBO 08689910

Średnica **A** [mm]

234

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

39,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

7

Minimalna grubość **Th min** [mm]

6

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

4320658Y00

NISSAN

4320658Y01

NISSAN

4320658Y02

A.B.S.

16212

A.P.

14666

ACDelco

AC2638D

APEC BRAKING

DSK246

ATE

24010701081

BENDIX

561728B

BLUE PRINT

ADN14377

BORG %26 BECK

BBD4096

BOSCH

0986478865

BOSCH

0986AB9688

BOSCH

986478865

BOSCH

F026A01008

BRADI

1327154

BRAKE ENGINEERING

DI955311

BREMBO

08689910

CAR

142883

CAR

HPD883

DBA Australia

DBA917

DELPHI

BG3126

DELPHI

BS4586

FEBI BILSTEIN

15893

FERODO

DDF790

FERODO

DDF7901

FIRST LINE

FBD1046

FTE

BS4586

GIRLING

6040064

HELLA

8DD355105151

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311030

JAPANPARTS

DP130

JURID

561728J

LEMFORDER

2284401

LPR

N2781P

MAGNETI MARELLI

353613271540

MAPCO

15509

METELLI

230661

METZGER

14666

METZGER

642400

MEYLE

36155230017

MEYLE

36155230017PD

MGA

D1328

MINTEX

MDC1007

NATIONAL

NBD537

NIPPARTS

J3311030

NK

202246

OBTEC A%2FS

151536

PAGID

50220

PEX

140404

PILENGA

5392

QH Benelux

57369

QUINTON HAZELL

BDC4586

QUINTON HAZELL

BSF4586

REMSA

642400

ROADHOUSE

642400

ROTINGER

RT1145GL

ROTINGER

RT1145GLT3

ROTINGER

RT1145GLT5

ROTINGER

RT1145GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2638

SWAG

82915893

TEXTAR

92080000

TEXTAR

98200080001

TRISCAN

812014137

TRUSTING

DF112

TRW

DF4006

VALEO

186654

WOKING

P642400

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

234

średnica wewnętrzna [mm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

39,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

7

Minimalna grubość [mm]

6

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN 100NX (B13)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1994.10)

NISSAN 100NX (B13)

1.6 SR (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1994.10)

NISSAN 100NX (B13)

2.0 GTI (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.4 GX,LX (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.6 SLX (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.4 S,GX,LX (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.6 SR,SLX (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i 16V 4WD (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.