Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:54

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1193-p-3924.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1193

Nasza cena brutto	**127 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1193**
Kod producenta	**RT 1193**
Kod EAN	**5901436311003**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**288**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**288**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 100, A6 [288x46] Rotinger 1193

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1193

Nazwa towaru

AUDI 100, A6 [288x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.4

Numery OE

4A0615301B, 4A0615301BROH, 4AO615301B, 431501615, 431501615A, 443501615, 443501615A, 4A0615301B, 4A0615301BROH, 4AO615301B

Odpowiednik

ATE 24.0115-0105.1 24.0315-0105.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478545

Odpowiednik

TEXTAR 92057400

Odpowiednik

JURID 561547J

Odpowiednik

DELPHI BG2749

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1001215

Odpowiednik

TRW DF2650

Odpowiednik

BREMBO 08574710

Średnica **A** [mm]

288

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

133

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

46,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

15

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4A0615301B

AUDI

4A0615301BROH

AUDI

4AO615301B

SEAT

4A0615301B

SEAT

4A0615301BROH

SKODA

4A0615301B

SKODA

4A0615301BROH

VAG

4A0615301B

VW

4A0615301B

VW

4A0615301BROH

A.B.S.

16097

A.P.

14476E

ABEX

W0553

ACDelco

AC2135D

APEC BRAKING

DSK902

ATE

24011501051

ATE

24031501051

ATE

24111501051

ATE

415105

BENDIX

561547B

BENDIX

561547BC

BORG %26 BECK

BBD4947

BOSCH

0986478545

BOSCH

986478545

BRADI

101201E

BRAKE ENGINEERING

DI955149

BREMBO

08574710

BREMBO

08574711

BREMBO

08574714

CAR

142717

CAR

HPD717

DBA Australia

DBA805

DELPHI

BG2749

DELPHI

BG749

DELPHI

BS3842

FAG

BS3842

FEBI BILSTEIN

08347

FERODO

DDF324

FERODO

DDF3241

FERODO

DDF324C

FERODO

DDF324C1

FERODO

DRF324

FIRST LINE

FBD433

FTE

BS3824

FTE

BS3842

GIRLING

6026503

GRAF

DF29263L

HELLA

8DD355102771

HELLA

8DD355102781

JURID

561547J

JURID

561547JC

LEMFORDER

1453403

LPR

A1361P

MAGNETI MARELLI

351012010500

MAGNETI MARELLI

431602041640

METELLI

230263

METZGER

14476E

METZGER

632700

MEYLE

1155210036

MEYLE

1155210036PD

MEYLE

1155211041

MEYLE

1155211041PD

MGA

D1063

MINTEX

MBD069

MINTEX

MDC770

NATIONAL

NBD388

NK

204742

NK

314742

OBTEC A%2FS

424211

PAGID

53925

PAGID

53925PRO

PAGID

63902

PEX

140037

PEX

140037N

PILENGA

5861

QH Benelux

57405

QUINTON HAZELL

632700

QUINTON HAZELL

BDC3824

QUINTON HAZELL

BSF3824

REMSA

632700

ROADHOUSE

632700

ROTINGER

RT1193GL

ROTINGER

RT1193GLT3

ROTINGER

RT1193GLT5

ROTINGER

RT1193GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2135

SEBRO

2379

ST-TEMPLIN

0311010160

ST-TEMPLIN

0311010165

SWAG

30908347

TEXTAR

92057400

TEXTAR

92057403

TEXTAR

92057405

TEXTAR

94009200

TEXTAR

98200057401

TRISCAN

812029107

TRUSTING

DF137

TRW

DF2650

VALEO

186270

WOKING

P632700

ZIMMERMANN

1001215

ZIMMERMANN

100121500

ZIMMERMANN

100121550

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

288

średnica wewnętrzna [mm]

133

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

15

Minimalna grubość [mm]

13

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 E quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1992.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.5 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1992.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.5 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.11 do 2000.10)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1994.11 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A6 (4A2, C4)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.5 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.0 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.5 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.