

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1216-p-3935.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1216



Nasza cena brutto	94 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1216
Kod producenta	RT 1216
Kod EAN	5901436311027
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	268
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	268

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [268x46] Rotinger 1216

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1216

Nazwa towaru

FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN [268x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numer OE

1001094, 1023605, 1044570, 1045995, 1137985, 1137986, 1526694, 7M0615601A, 7M0615601B, 7M0615601C, 7M0615601A, 7M0615601C, 95VW2A315A1D, 95VW2A315AD, 95VW2A315AE, 95W2A315AB, 1001094, 1023605, 1044570, 1045995, 1137985, 1137986, 1526694, 7295020, 7M0615601A, 7M0615601B, 7M0615601C, 7M0615601A, 7M0615601C, 95VWX2A315A1D, 95VWX2A315AD, 95VWX2A315AE, 95WX2A315AB

Odpowiednik

ATE 24.0110-0223.1 24.0310-0223.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478421

Odpowiednik

TEXTAR 92074300

Odpowiednik

JURID 562057J

Odpowiednik

DELPHI BG3026

Odpowiednik

ZIMMERMANN 600321000

Odpowiednik

TRW DF2777

Odpowiednik

BREMBO 08693510

Średnica **A** [mm]

268

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

146,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,1

Wysokość **B** [mm]

45,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

17

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

7M0615601A

AUDI
7M0615601B

AUDI
7M0615601C

FORD
1001094

FORD
1023605

FORD
1044570

FORD
1045995

FORD
1137985

FORD
1137986

FORD
1526694

FORD
7295020

FORD
95VWX2A315A1D

FORD
95VWX2A315AD

FORD

95VWX2A315AE

FORD

95WX2A315AB

FORD USA

95VWX2A315AD

SEAT

7M0615601A

SEAT

7M0615601B

SEAT

7M0615601C

SEAT

7M0615601C

SKODA

7M0615601A

SKODA

7M0615601B

SKODA

7M0615601C

VAG

7M0615601A

VAG

7M0615601B

VAG

7M0615601C

VW

7M0615601A

VW

7M0615601B

VW

7M0615601C

VW

7M0615601A

A.B.S.

16298

A.P.

14634

ACDelco

AC2251D

APEC BRAKING

DSK710

ATE

24011002231

ATE

24031002231

ATE

410223

BENDIX

562057B

BENDIX

562057BC

BORG %26 BECK

BBD4213

BOSCH

0986478421

BOSCH

0986479863

BRADI

1582954

BRAKE ENGINEERING

DI955646

BREMBO

08693510

BREMBO

08693511

CAR

142240

CAR

HPD240

DELPHI

BG3026

FEBI BILSTEIN

14162

FERODO

DDF847

FERODO

DDF8471

FERODO

DDF847C1

FIRST LINE

FBD1200

FTE

BS4627

GIRLING

6027774

HELLA

8DD355104491

HELLA

8DD355104501

JURID

562057J

JURID

562057JC

LEMFORDER

2285502

LPR

F1581P

MAGNETI MARELLI

353615829540

MAPCO

15829

METELLI

230404

METZGER

14634

METZGER

645300

MEYLE

1155230014

MEYLE

1155230014PD

MEYLE

1155231000

MEYLE

1155231000PD

MGA

D1204

MINTEX

MDC1018

NATIONAL

NBD858

NK

202546

NK

312546

OBTEC A%2FS

424245

PAGID

53964

PAGID

53964PRO

PEX

140636

PEX

140636N

QH Benelux

57680

QUINTON HAZELL

BDC4627

QUINTON HAZELL

BSF4627

REMSA

645300

ROADHOUSE

645300

ROTINGER

RT1216GL

ROTINGER

RT1216GLT3

ROTINGER

RT1216GLT5

ROTINGER

RT1216GLT6

RUVILLE

BRR370710

SEBRO

7095

ST-TEMPLIN

0311015050

ST-TEMPLIN

0311015055

SWAG

30914162

TEXTAR

92074300

TEXTAR

92074303

TEXTAR

98200074301

TRISCAN

812010146

TRISCAN

812010146C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735098

TRUSTING

DF139

TRW

DF2777

VALEO

186624

VALEO

297624

WOKING

P645300

ZIMMERMANN

600321000

ZIMMERMANN

600321020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

268

średnica wewnętrzna [mm]

146,50

średnica otworu centrującego [mm]

68,10

Wysokość [mm]

45,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.11 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1997.01 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.09 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 4x4 (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.04)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.06)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.11)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 Syncro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.