Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1226-p-3938.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1226

Nasza cena brutto	**128 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1226**
Kod producenta	**RT 1226**
Kod EAN	**5901436311058**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**289,8**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**289,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY, RANGE [290x61] Rotinger 1226

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1226

Nazwa towaru

LAND ROVER DEFENDER, DISCOVERY, RANGE [290x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.7

Numery OE

571912, FRC9831, FTC1381, FTC3846, FTC461, LR017953, LR018026, 5711762, 571762, 571912, FRC7329, FRC7392, FRC9831, FTC1381, FTC2805, FTC3846, FTC461, LR017951, LR017953, LR018026, R511762, R571912, SDB000330, SDB100980

Odpowiednik

ATE 24.0113-0189.1 24.0114-0108.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478656

Odpowiednik

TEXTAR 92230503

Odpowiednik

JURID 561353J

Odpowiednik

DELPHI BG2090

Odpowiednik

ZIMMERMANN 450153200

Odpowiednik

TRW DF1802

Odpowiednik

BREMBO 08531610

Średnica **A** [mm]

289,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

158,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

101,7

Wysokość **B** [mm]

61,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,6

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11,7

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

127

Numery zamienne

LAND ROVER

571912

LAND ROVER

FRC9831

LAND ROVER

FTC1381

LAND ROVER

FTC461

LAND ROVER

LR017953

LAND ROVER

R571912

ROVER

FTC1381

ROVER

LR017953

A.B.S.

15615

A.B.S.

15616

ABEX

W0499

ACDelco

AC2316D

APEC BRAKING

DSK945

ATE

24011301891

ATE

24011401081

ATE

24011401151

ATE

24111301891

ATE

24111401081

BENDIX

561353B

BENDIX

561353BC

BLUE PRINT

ADJ134325

BORG %26 BECK

BBD4812

BORG %26 BECK

BBD4876

BORG %26 BECK

BBD5064

BOSCH

0986478656

BOSCH

0986479631

BOSCH

986478656

BOSCH

F026A01041

BRADI

1032154

BRAKE ENGINEERING

DI955018

BREMBO

08531610

BREMBO

08534711

BREMBO

08A84110

CAR

142328

CAR

HPD328

DBA Australia

DBA088

DBA Australia

DBA549

DBA Australia

MTD088

DELPHI

BG2090

DELPHI

BG2383

DELPHI

BG2799

DELPHI

BG799

FEBI BILSTEIN

10764

FERODO

DDF243

FERODO

DDF2461

FERODO

DDF283

FERODO

DDF2831

FERODO

DDF283C

FERODO

DDF298

FIRST LINE

FBD026

FIRST LINE

FBD1905

FIRST LINE

FBD240

FIRST LINE

FBD299

FIRST LINE

FBD805

FTE

BS4726

GIRLING

6018024

HELLA

8DD355117271

JURID

561353J

JURID

561353JC

LEMFORDER

2036801

LEMFORDER

2036802

LPR

A4161P

MAGNETI MARELLI

353610321540

MAGNETI MARELLI

353610328540

METELLI

230359

MEYLE

45155210002PD

MEYLE

45155230003PD

MGA

D1159

MINTEX

MDC468

MINTEX

MDK0142

MINTEX

MDK0180

NATIONAL

NBD197

NK

204002

NK

314002

OBTEC A%2FS

494901

PAGID

52902

PEX

140064

PILENGA

5428

PILENGA

5444

QH Benelux

55201

QUINTON HAZELL

BDC3769

QUINTON HAZELL

BDC4726

QUINTON HAZELL

BSF4726

REMSA

633300

ROTINGER

RT1226GL

ROTINGER

RT1226GLT3

ROTINGER

RT1226GLT5

ROTINGER

RT1226GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2316

SEBRO

2107

SEBRO

5203

ST-TEMPLIN

0311018640

ST-TEMPLIN

0311018645

TEXTAR

92230503

TEXTAR

98200040701

TRISCAN

812017105

TRISCAN

812017113

TRUSTING

DF843

TRW

DF1802

VALEO

186310

ZIMMERMANN

450153200

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

289,80

średnica wewnętrzna [mm]

158,60

średnica otworu centrującego [mm]

101,70

Wysokość [mm]

61,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12,60

Minimalna grubość [mm]

11,70

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

10,20

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.11)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

3.5 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.2 Td4 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.02 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.12)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

3.9 V8 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1998.11 do 2016.02)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.0 16 V 4x4 (135KM / 99kW) benzyna (od 1989.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 D 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

3.5 4x4 (154KM / 113kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.06)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

4.0 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY II (L318)

4.0 V8 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1998.11 do 2004.06)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.4 TD 4x4 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.12)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.5 TD 4x4 (121KM / 89kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1992.11)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.5 TDi 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.04)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (132KM / 97kW) benzyna (od 1970.07 do 1981.08)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (131KM / 96kW) benzyna (od 1969.10 do 1991.08)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 Vogue 4x4 (126KM / 93kW) benzyna (od 1981.08 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 Vogue 4x4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1985.10 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Cat 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Vogue SEI 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

LAND ROVER RANGE ROVER I

4.3 Vogue LSE 4x4 (203KM / 149kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.