Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1249-p-3949.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1249

Nasza cena brutto	**85 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1249**
Kod producenta	**RT 1249**
Kod EAN	**5901436311164**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**245**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**245**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 100, 200, A8 [245x46] Rotinger 1249

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1249

Nazwa towaru

AUDI 100, 200, A8 [245x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.4

Numery OE

443615601B, 4D0615601A, 443615601B, 4D0615601A

Odpowiednik

ATE 24.0110-0116.1 24.1110-0116.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478315

Odpowiednik

TEXTAR 92037400

Odpowiednik

JURID 561361J

Odpowiednik

DELPHI BG2520

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1001209

Odpowiednik

TRW DF2666

Odpowiednik

BREMBO 08577510

Średnica **A** [mm]

245

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

46,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

443615601B

AUDI

4D0615601A

VW

443615601B

A.B.S.

15798

ABEX

W0626

ACDelco

AC2239D

APEC BRAKING

DSK223

ATE

24011001161

ATE

24111001161

ATE

410116

BENDIX

561361B

BENDIX

561361BC

BORG %26 BECK

BBD4899

BOSCH

0986478315

BOSCH

986478315

BRADI

1011354

BRAKE ENGINEERING

DI953260

BREMBO

08577510

BREMBO

08577511

CAR

142765

CAR

HPD765

DELPHI

BG2520

DELPHI

BG343

DELPHI

BG520

DELPHI

BS3932

FAG

BS3932

FEBI BILSTEIN

09077

FERODO

DDF323

FERODO

DDF3231

FIRST LINE

FBD346

FTE

BS3932

GIRLING

6026664

HELLA

8DD355101381

JURID

561361J

JURID

561361JC

LEMFORDER

1415402

LPR

A1351P

MAGNETI MARELLI

353610113540

METELLI

230708

METELLI

230708C

MEYLE

1155231002

MEYLE

1155231002PD

MGA

D1324

MINTEX

MDC1123

NATIONAL

NBD392

NK

204747

NK

314747

OBTEC A%2FS

424228

OBTEC A%2FS

815424228

PAGID

53927

PEX

140030

PILENGA

5369

QH Benelux

52392

QUINTON HAZELL

612400

QUINTON HAZELL

BDC3932

QUINTON HAZELL

BSF3932

REMSA

612400

ROADHOUSE

612400

ROTINGER

RT1249GL

ROTINGER

RT1249GLT3

ROTINGER

RT1249GLT5

ROTINGER

RT1249GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2239

SEBRO

2374

ST-TEMPLIN

0311010200

ST-TEMPLIN

0311010205

SWAG

30909077

TEXTAR

92037400

TEXTAR

92037405

TEXTAR

98200037401

TRISCAN

812029131

TRUSTING

DF154

TRW

DF2666

VALEO

197335

WOKING

P612400

ZIMMERMANN

1001209

ZIMMERMANN

100120900

ZIMMERMANN

100120950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

245

średnica wewnętrzna [mm]

130

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.1 Turbo quattro (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.08 do 1986.09)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 20V Turbo quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.01 do 1991.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.11)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.