

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1249-p-3949.html>

## Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1249

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>85 zł</b>              |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>RT1249</b>             |
| Kod producenta        | <b>RT 1249</b>            |
| Kod EAN               | <b>5901436311164</b>      |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>245</b>                |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>           |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>245</b>                |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe AUDI 100, 200, A8 [245x46] Rotinger 1249

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1249

Nazwa towaru

AUDI 100, 200, A8 [245x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

---

Waga jednej tarczy [kg]

3.4

Numery OE

443615601B, 4D0615601A, 443615601B, 4D0615601A

Odpowiednik

**ATE 24.0110-0116.1 24.1110-0116.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986478315**

Odpowiednik

**TEXTAR 92037400**

Odpowiednik

**JURID 561361J**

Odpowiednik

**DELPHI BG2520**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 1001209**

Odpowiednik

**TRW DF2666**

Odpowiednik

**BREMBO 08577510**

Średnica **A** [mm]

---

245

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

46,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

## Numery zamienne

AUDI

443615601B

AUDI

4D0615601A

---

VW

443615601B

A.B.S.

15798

ABEX

W0626

ACDelco

AC2239D

APEC BRAKING

DSK223

ATE

24011001161

ATE

24111001161

ATE

410116

BENDIX

561361B

BENDIX

561361BC

BORG %26 BECK

BBD4899

BOSCH

---

0986478315

BOSCH

986478315

BRADI

1011354

BRAKE ENGINEERING

DI953260

BREMBO

08577510

BREMBO

08577511

CAR

142765

CAR

HPD765

DELPHI

BG2520

DELPHI

BG343

DELPHI

BG520

DELPHI

BS3932

---

FAG

BS3932

FEBI BILSTEIN

09077

FERODO

DDF323

FERODO

DDF3231

FIRST LINE

FBD346

FTE

BS3932

GIRLING

6026664

HELLA

8DD355101381

JURID

561361J

JURID

561361JC

LEMFORDER

1415402

LPR

A1351P

---

MAGNETI MARELLI

353610113540

METELLI

230708

METELLI

230708C

MEYLE

1155231002

MEYLE

1155231002PD

MGA

D1324

MINTEX

MDC1123

NATIONAL

NBD392

NK

204747

NK

314747

OBTEC A%2FS

424228

OBTEC A%2FS

---

815424228

PAGID

53927

PEX

140030

PILENGA

5369

QH Benelux

52392

QUINTON HAZELL

612400

QUINTON HAZELL

BDC3932

QUINTON HAZELL

BSF3932

REMSA

612400

ROADHOUSE

612400

ROTINGER

RT1249GL

ROTINGER

RT1249GLT3

---

ROTINGER  
RT1249GLT5

ROTINGER  
RT1249GLT6

ROULUNDS RUBBER  
D2239

SEBRO  
2374

ST-TEMPLIN  
0311010200

ST-TEMPLIN  
0311010205

SWAG  
30909077

TEXTAR  
92037400

TEXTAR  
92037405

TEXTAR  
98200037401

TRISCAN  
812029131

TRUSTING  
DF154

---

TRW

DF2666

VALEO

197335

WOKING

P612400

ZIMMERMANN

1001209

ZIMMERMANN

100120900

ZIMMERMANN

100120950

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

245

średnica wewnętrzna [mm]

130

średnica otworu centrującego [mm]

68

---

Wysokość [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

## Zastosowanie

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

**2.2 Cat quattro** (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

**2.2 E quattro** (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

**2.2 E Turbo quattro** (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

**2.2 quattro** (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

---

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

**2.3 E quattro** (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

**2.3 quattro** (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

**2.2 Cat quattro** (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

**2.2 quattro** (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

**2.2 Turbo quattro** (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

**2.3 quattro** (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 200 (44, 44Q)

**2.1 Turbo quattro** (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.08 do 1986.09)

AUDI 200 (44, 44Q)

**2.2 20V Turbo quattro** (220KM / 162kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

**2.2 Turbo quattro** (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.01 do 1991.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

**2.2 Turbo quattro** (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.11)

AUDI 200 (44, 44Q)

**2.3** (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

---

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

**2.3** (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

**2.5 TDI quattro** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

**2.8** (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

**2.8** (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

**2.8 quattro** (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.03)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

**2.8 quattro** (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.03)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

