Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1296-p-3979.html

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1296



Nasza cena brutto	**115 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1296**
Kod producenta	**RT 1296**
Kod EAN	**5901436311430**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**269,7**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**269,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL VECTRA B [270x69] Rotinger 1296

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1296

Nazwa towaru

OPEL VECTRA B [270x69]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

569117, 569209, 90512909, 569117, 569209, 90512909, 93182288

Odpowiednik

ATE 24.0110-0225.1 24.0310-0225.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478420

Odpowiednik

TEXTAR 92075500

Odpowiednik

JURID 561961J

Odpowiednik

DELPHI BG3141

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430147400

Odpowiednik

TRW DF2772

Odpowiednik

BREMBO 08701410

Średnica **A** [mm]

269,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57

Wysokość **B** [mm]

69,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

CHEVROLET

90512909

OPEL

569117

OPEL

569209

OPEL

90512909

OPEL

93182288

VAUXHALL

569117

VAUXHALL

569209

VAUXHALL

90512909

VAUXHALL

93182288

ACDelco

AC2276D

APEC BRAKING

DSK712

ATE

24011002251

ATE

24031002251

BENDIX

561961B

BENDIX

561961BC

BORG %26 BECK

BBD5083

BOSCH

0986478420

BRADI

1342754

BRAKE ENGINEERING

DI955559

BREMBO

08701410

CAR

142493

CAR

HPD493

DELPHI

BG3141

FEBI BILSTEIN

02553

FERODO

DDF814

FERODO

DDF8141

FERODO

DDF814C1

FIRST LINE

FBD840

FTE

BS4596

FTE

BS4596B

GIRLING

6027724

HELLA

8DD355104651

HELLA

8DD355104661

JURID

561961J

JURID

561961JC

LEMFORDER

2283602

LPR

O1311P

MAGNETI MARELLI

353613427540

MAGNETI MARELLI

431602041070

MAPCO

15847

MAPCO

158472

METELLI

230606

METZGER

14657

MEYLE

6155236009

MEYLE

6155236009PD

MGA

D1232

MINTEX

MDC1057

MINTEX

MDK0042

NATIONAL

NBD782

NK

203623

NK

313623

OBTEC A%2FS

252512

PAGID

52427

PAGID

52427PRO

PEX

140440

PEX

140440N

PILENGA

5760

QH Benelux

57673

QUINTON HAZELL

645400

QUINTON HAZELL

BDC4596

QUINTON HAZELL

BSF4596

REMSA

645400

ROADHOUSE

645400

ROTINGER

RT1296GL

ROTINGER

RT1296GLT3

ROTINGER

RT1296GLT5

ROTINGER

RT1296GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2276

SEBRO

5170

ST-TEMPLIN

0311024080

ST-TEMPLIN

0311024085

SWAG

40902553

TEXTAR

92075500

TEXTAR

92075503

TEXTAR

98200075501

TRISCAN

812024122

TRUSTING

DF190

TRW

DF2772

VALEO

186565

WOKING

P645400

ZIMMERMANN

430147400

ZIMMERMANN

430147420

ZIMMERMANN

430147450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

269,70

średnica wewnętrzna [mm]

160

średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

69,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

97

Zastosowanie

OPEL VECTRA B (J96)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1995.10 do 2002.04)

OPEL VECTRA B (J96)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1998.12)

OPEL VECTRA B (J96)

1.8 i 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.09)

OPEL VECTRA B (J96)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.09)

OPEL VECTRA B (J96)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.04)

OPEL VECTRA B (J96)

2.0 DTI 16V (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2002.04)

OPEL VECTRA B (J96)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.06)

OPEL VECTRA B (J96)

2.2 DTI 16V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.04)

OPEL VECTRA B (J96)

2.2 DTI 16V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.04)

OPEL VECTRA B (J96)

2.2 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.04)

OPEL VECTRA B (J96)

2.5 i V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.09)

OPEL VECTRA B (J96)

2.6 i V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.04)

OPEL VECTRA B (J96)

i 500 2.5 (194KM / 143kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.09)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.11 do 2002.07)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.11 do 1997.12)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

1.8 i 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.09)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.09)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.0 DI 16V (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.11 do 2000.06)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.0 DTI 16V (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2003.07)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.06)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.2 DTI 16V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.04)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.2 DTI 16V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.2 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.5 i V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.09)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

2.6 i V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

i 500 2.5 (194KM / 143kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.09)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

1.6 i 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 1995.10 do 2002.07)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1998.12)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.09)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.09)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

1.8 i 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.0 DTI 16V (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2003.07)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.06)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.2 DTI 16V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.04)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.2 DTI 16V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.2 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.5 (196KM / 144kW) benzyna (od 1999.10 do 2000.06)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.5 i V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.09)

OPEL VECTRA B liftback (J96)

2.6 i V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.