Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1312-p-3990.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1312

Nasza cena brutto	**105 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1312**
Kod producenta	**RT 1312**
Kod EAN	**5901436311546**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA V, VITO [280x65] Rotinger 1312

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1312

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA V, VITO [280x65]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

6384230112, 6384230112, A6384230112

Odpowiednik

ATE 24.0110-0228.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478873

Odpowiednik

TEXTAR 92074500

Odpowiednik

JURID 562065J

Odpowiednik

DELPHI BG3241

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400144900

Odpowiednik

TRW DF2794

Odpowiednik

BREMBO 08696810

Średnica **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

161

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

63,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

6384230112

MERCEDES-BENZ

A6384230112

A.B.S.

16886

APEC BRAKING

DSK721

ATE

24011002281

BENDIX

562065B

BENDIX

562065BC

BORG %26 BECK

BBD4148

BOSCH

0986478873

BOSCH

0986479S02

BRADI

1283554

BRAKE ENGINEERING

DI955661

BREMBO

08696810

CAR

142437

CAR

HPD437

DBA Australia

DBA565

DELPHI

BG3241

FEBI BILSTEIN

10641

FERODO

DDF861

FERODO

DDF8611

FERODO

DDF861C1

FIRST LINE

FBD1110

FTE

BS4671

GIRLING

6027944

HELLA

8DD355104531

HELLA

8DD355104541

JURID

562065J

JURID

562065JC

LEMFORDER

2221902

MAGNETI MARELLI

353612835540

MAGNETI MARELLI

431602042280

MAPCO

15789

METELLI

230417

METZGER

14654

MEYLE

0155232014

MEYLE

0155232014PD

MINTEX

MDC1040

NK

203333

NK

313333

OBTEC A%2FS

232321

PAGID

52149

PAGID

52149PRO

PE AUTOMOTIVE

01665500A

PEX

140333

QH Benelux

57786

QUINTON HAZELL

BDC4671

QUINTON HAZELL

BSF4671

REMSA

647100

ROADHOUSE

647100

ROTINGER

RT1312GL

ROTINGER

RT1312GLT3

ROTINGER

RT1312GLT5

ROTINGER

RT1312GLT6

ST-TEMPLIN

031101926350

ST-TEMPLIN

0311082630

ST-TEMPLIN

0311082635

SWAG

10910641

TEXTAR

92074500

TEXTAR

92074503

TEXTAR

98200074501

TRISCAN

812023139

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235075

TRUSTING

DF202

TRW

DF2794

VALEO

186552

VALEO

297552

ZIMMERMANN

400144900

ZIMMERMANN

400144920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

161

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

63,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 200 (129KM / 95kW) benzyna (od 1997.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 200 CDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 220 CDI (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 230 (143KM / 105kW) benzyna (od 1996.10 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 230 TD (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 280 (174KM / 128kW) benzyna (od 1997.08 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

108 CDI 2.2 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

108 D 2.3 (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

110 CDI 2.2 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

110 TD 2.3 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

112 CDI 2.2 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

113 2.0 (129KM / 95kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

114 2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

108 CDI 2.2 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

108 D 2.3 (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

110 CDI 2.2 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

110 D 2.3 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

112 CDI 2.2 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

113 2.0 (129KM / 95kW) benzyna (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

114 2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1997.03 do 2003.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość

potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.