

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1314-p-3991.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1314

Nasza cena brutto	99 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1314
Kod producenta	RT 1314
Kod EAN	5901436311553
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	230
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	230

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ATOS [230x44] Rotinger 1314

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1314

Nazwa towaru

HYUNDAI ATOS [230x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.2

Numery OE

5171202000, 5171202100, 5171202110, 5171202000, 5171202100, 5171202110, 5171202110DS

Odpowiednik

ATE 24.0111-0125.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478727

Odpowiednik

TEXTAR 92102800

Odpowiednik

JURID 562144J

Odpowiednik

DELPHI BG3337

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285350300

Odpowiednik

TRW DF4132

Odpowiednik

BREMBO 08781110

Średnica **A** [mm]

230

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67,4

Wysokość **B** [mm]

43,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

5171202000

HYUNDAI

5171202100

HYUNDAI

5171202110

HYUNDAI

5171202110DS

KIA

5171202110

A.B.S.

17209

A.P.

14843

A.P.

15381

ACDelco

AC2383D

APEC BRAKING

DSK306

ATE

24011101251

BENDIX

562144B

BENDIX

562144BC

BLUE PRINT

ADG04324

BLUE PRINT

ADG04340

BORG %26 BECK

BBD4266

BOSCH

0986478727

BRAKE ENGINEERING

DI955906

BREMBO

08781110

BREMBO

08781120

CAR

142963

CAR

HPD963

DELPHI

BG3337

FERODO

DDF1077

FERODO

DDF10771

FIRST LINE

FBD1263

FTE

BS5159

GIRLING

6041323

HELLA

8DD355107171

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300515

JAPANPARTS

DI587

JURID

562144J

JURID

562144JC

LPR

H2122P

MAGNETI MARELLI

353611809140

MAGNETI MARELLI

353611809150

MAGNETI MARELLI

431602042380

MAPCO

15504

METELLI

230594

METZGER

14843

METZGER

15381

METZGER

656800

MEYLE

37155210008

MGA

D1341

MGA

D1488

MINTEX

MDC1460

NATIONAL

NBD984

NATIONAL

NBD996

NIPPARTS

J3300515

NK

203407

NK

313407

PAGID

50293

PEX

140879

PILENGA

5790

QH Benelux

57804

QUINTON HAZELL

BDC5159

QUINTON HAZELL

BSF5159

REMSA

6122600

REMSA

656800

ROTINGER

RT1314GL

ROTINGER
RT1314GLT3

ROTINGER
RT1314GLT5

ROTINGER
RT1314GLT6

ROULUNDS RUBBER
D2383

ST-TEMPLIN
0311016900

ST-TEMPLIN
0311016905

TEXTAR
92102800

TEXTAR
98200102801

TRISCAN
812043105

TRISCAN
812043135

TRUSTING
DF203

TRW
DF4132

VALEO

186706

VALEO

186777

ZIMMERMANN

285350300

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Średnica [mm]

230

Średnica wewnętrzna [mm]

142

Średnica otworu centrującego [mm]

67,40

Wysokość [mm]

43,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI ATOS (MX)

1.0 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.12)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.0 i (58KM / 43kW) benzyna (od 2001.03 do 2003.07)

HYUNDAI ATOS (MX)

1.1 (58KM / 43kW) benzyna (od 2003.08 do 2008.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu,

finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.