Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:54

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1327-p-3996.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1327

Nasza cena brutto	**108 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1327**
Kod producenta	**RT 1327**
Kod EAN	**5901436311560**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO 740, 760, 940 [265x53] Rotinger 1327

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1327

Nazwa towaru

VOLVO 740, 760, 940 [265x53]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

1359290, 13592902, 1359290, 13592902, 2464210012, 246421001207, 2464211112, 271895, 2718955, 31262093, A2464210012, A246421001207, A2464211112

Odpowiednik

ATE 24.0110-0206.1 24.0125-0200.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478042

Odpowiednik

TEXTAR 92051400

Odpowiednik

JURID 561506J

Odpowiednik

DELPHI BG2718

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400367820

Odpowiednik

TRW DF1695

Odpowiednik

BREMBO 08528810

Średnica **A** [mm]

264,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

159

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

53

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

VOLVO

1359290

VOLVO

13592902

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

264,8

żrednica wewnętrzna [mm]

159

żrednica otworu centrujacego [mm]

68

Wysokożć [mm]

53

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubożć [mm]

8

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

16

żrednica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO 740 (744)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1992.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.12)

VOLVO 740 (744)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.12)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (165KM / 121kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (170KM / 125kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

VOLVO 780 (782)

2.4 D (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (147KM / 108kW) benzyna (od 1987.08 do 1990.07)

VOLVO 940 II (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.10)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 960 (964)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 (964)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 (964)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 II (964)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

VOLVO 960 II (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.09 do 1996.12)

VOLVO S90 (964)

2.9 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.05)

VOLVO S90 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.05)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.9 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.12)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.