Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1334-p-3998.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1334

Nasza cena brutto	**119 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1334**
Kod producenta	**RT 1334**
Kod EAN	**5901436311584**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe OPEL VECTRA A, SABB 900 [260x69] Rotinger 1334

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1334

Nazwa towaru

OPEL VECTRA A, SABB 900 [260x69]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

4241477, 569105, 90445525, 90509590, 4241477, 569105, 90445525, 90509590

Odpowiednik

ATE 24.0110-0249.1 24.1110-0249.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478430

Odpowiednik

TEXTAR 92068800

Odpowiednik

JURID 561978J

Odpowiednik

DELPHI BG2879

Odpowiednik

ZIMMERMANN 430147600

Odpowiednik

TRW DF2688

Odpowiednik

BREMBO 08587910

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65,5

Wysokość **B** [mm]

69,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,2

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

110

Numery zamienne

SAAB

4241477

OPEL

569105

OPEL

90445525

VAUXHALL

90445525

VAUXHALL

90509590

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

260

żrednica wewnętrzna [mm]

160,1

żrednica otworu centrujacego [mm]

65,5

Wysokożć [mm]

69,3

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubożć [mm]

8

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

14,20

żrednica otworu [mm]

110

Ilosć otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

106

Zastosowanie

OPEL VECTRA A (J89)

2.5 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

2.5 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.11)

SAAB 900 II

2.0 -16 Turbo (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.02)

SAAB 900 II

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.02)

SAAB 900 II

2.3 -16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.02)

SAAB 900 II

2.5 -24 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.0 -16 Turbo (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.12 do 1994.07)

SAAB 900 II coupe

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.3 -16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.5 -24 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.0 -16 Turbo (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.3 -16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.5 -24 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż.

Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.