

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1371-p-4011.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1371

Nasza cena brutto	100 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1371
Kod producenta	RT 1371
Kod EAN	5901436329244
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	269
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	269

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA CELICA, PRIUS [269x56] Rotinger 1371

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1371

Nazwa towaru

TOYOTA CELICA, PRIUS [269x56]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

4243120390, 4243120420, 4243132111, 4243147030, 4243120390, 4243120420, 4243132110, 4243132111, 4243147030

Odpowiednik

ATE 24.0109-0711.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479658

Odpowiednik

TEXTAR 92170403

Odpowiednik

JURID 562261J

Odpowiednik

DELPHI BG3822

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4899

Odpowiednik

BREMBO 08A27320

Średnica **A** [mm]

269

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

173

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55

Wysokość **B** [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

TOYOTA

4243120390

TOYOTA

4243120420

TOYOTA

4243132110

TOYOTA

4243132111

TOYOTA

4243147030

A.B.S.

17169

ATE

24010907111

BENDIX

562261BC

BLUE PRINT

ADT343145

BORG %26 BECK

BBD4462

BOSCH

0986479658

BOSCH

F026A01234

BRAKE ENGINEERING

DI956102

BREMBO

08A27320

BREMBO

08A27321

CAR

1421204

DELPHI

BG3822

FERODO

DDF1485

FERODO

DDF14851

FIRST LINE

FBD1507

GIRLING

6048994

HELLA

8DD355114891

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312042

JAPANPARTS

DP210

JURID

562261J

JURID

562261JC

LPR

T2015P

METELLI

231063C

MEYLE

30155230031

MEYLE

30155230031PD

MINTEX

MDC1629

NK

2045156

NK

3145156

PAGID

54704PRO

REMSA

6116800

ROTINGER

RT1371GL

ROTINGER

RT1371GLT3

ROTINGER

RT1371GLT5

ROTINGER

RT1371GLT6

TEXTAR

92170403

TRISCAN

812013196

TRUSTING

DF1150

TRW

DF4899

VALEO

197657

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

269

średnica wewnętrzna [mm]

173

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA CELICA coupe (_T23_)

1.8 16V TS (192KM / 141kW) benzyna (od 1999.08 do 2005.09)

TOYOTA CELICA coupe (_T23_)

1.8 16V VT-i (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.08 do 2005.07)

TOYOTA PRIUS liftback (_W2_)

1.5 (78KM / 57kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2003.09 do 2009.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.