

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1403-p-4021.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1403

Nasza cena brutto	98 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1403
Kod producenta	RT 1403
Kod EAN	5901436329268
Producent	ROTINGER
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	259
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	259

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MINI COOPER, ONE [259x44] Rotinger 1403

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1403

Nazwa towaru

MINI COOPER, ONE [259x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.4

Numery OE

34211503070, 34216774987, 1503070, 34211503070, 34216774987, 6774987

Odpowiednik

ATE 24.0110-0271.1 24.0310-0271.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478601

Odpowiednik

TEXTAR 92107600

Odpowiednik

JURID 562194J

Odpowiednik

DELPHI BG3662

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150340100

Odpowiednik

TRW DF4198

Odpowiednik

BREMBO 08916310

Średnica **A** [mm]

259

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

163,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

43,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

BMW

34211503070

BMW

34216774987

MINI

1503070

MINI

34211503070

MINI

34216774987

MINI

6774987

A.B.S.

17350

A.P.

14823

ACDelco

AC2577D

APEC BRAKING

DSK2063

ATE

24011002711

ATE

24031002711

ATE

24111002711

BENDIX

562194B

BENDIX

562194BC

BLUE PRINT

ADG04375

BORG %26 BECK

BBD4257

BORG %26 BECK

BBD4627

BOSCH

0986478601

BOSCH

0986479886

BOSCH

0986AB6417

BOSCH

F026A01227

BRAKE ENGINEERING

DI956135

BREMBO

08916310

BREMBO

08916311

BREMBO
08916320

BREMBO
08916321

BREMBO
08916375

CAR
142085

CAR
HPD085

DBA Australia
DBA543

DELPHI
BG3662

DELPHI
BG3662C

FEBI BILSTEIN
23117

FEBI BILSTEIN
32176

FERODO
DDF1128

FERODO
DDF11281

FERODO

DDF1128C1

FERODO

DRF1128

FIRST LINE

FBD1247

FTE

BS5313

GIRLING

6041984

HELLA

8DD355107801

HELLA

8DD355107811

HELLA

8DD355115261

JURID

562194J

JURID

562194JC

LEMFORDER

2717901

LPR

B2009P

MAGNETI MARELLI

351065650500

METELLI

230667C

METZGER

230667

METZGER

X14823

MEYLE

3155230060

MEYLE

3155230060PD

MEYLE

3155233028

MEYLE

3155233028PD

MGA

D1441

MINTEX

MDC1499

MINTEX

MDK0183

NATIONAL

NBD1126

NK

204017

PAGID

50325

PAGID

50325PRO

PAGID

54750PRO

PEX

140768

PILENGA

5132

QH Benelux

58007

QUINTON HAZELL

662900

QUINTON HAZELL

BDC5313

QUINTON HAZELL

BSF5313

REMSA

6119500

REMSA

662900

ROADHOUSE

662900

ROTINGER

RT1403GL

ROTINGER

RT1403GLT3

ROTINGER

RT1403GLT5

ROTINGER

RT1403GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2577

ST-TEMPLIN

0311021500

ST-TEMPLIN

0311021505

SWAG

11923117

SWAG

11932176

TEXTAR

92107600

TEXTAR

92107603

TEXTAR

92107605

TEXTAR

92175003

TEXTAR

92175005

TRISCAN

812011151

TRISCAN

812011151C

TRISCAN

812011186

TRISCAN

812011186C

TRUSTING

DF697

TRW

DF4198

VALEO

186812

WOKING

P662900

ZIMMERMANN

150340100

ZIMMERMANN

150340120

ZIMMERMANN

150340150

ZIMMERMANN

150344620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

259

średnica wewnętrzna [mm]

163,50

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

43,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

16

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

MINI MINI (R50, R53)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.03 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

John Cooper Works (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.03 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2003.11 do 2006.09)

MINI MINI (R56)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2006.09 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.02)

MINI MINI (R56)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2010.09)

MINI MINI (R56)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.01 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.02)

MINI MINI (R56)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One (95KM / 70kW) benzyna (od 2006.11 do 2010.03)

MINI MINI (R56)

One (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.03 do 2010.03)

MINI MINI (R56)

One (75KM / 55kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.07)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.10 do 2013.12)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.02)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.07)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S John Cooper Works (192KM / 141kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.02)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

One D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI CLUBVAN (R55)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2012.12 do 2014.06)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.05)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.12 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.04 do 2008.07)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

John Cooper Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.12 do 2010.07)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.11)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.04 do 2010.07)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2015.05)

MINI MINI kabriolet (R57)

One (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.09 do 2015.06)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S JCW (200KM / 147kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper SD (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper SD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.