Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:05

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1410-p-4026.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1410

Nasza cena brutto	**83 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1410**
Kod producenta	**RT 1410**
Kod EAN	**5901436330851**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260,5**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**260,5**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA SHUMA [261x39] Rotinger 1410

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1410

Nazwa towaru

KIA SHUMA [261x39]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

0K2AA26251, 0K2AA26251A, 0K2AA26251B, 0K2AA26251, 0K2AA26251A, 0K2AA26251B, oK2AA26251, oK2AA26251A, oK2AA26251B

Odpowiednik

ATE 24.0110-0301.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479597

Odpowiednik

TEXTAR 92162200

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3804

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6055

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

261

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57

Wysokość **B** [mm]

39,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

0K2AA26251

KIA

0K2AA26251

KIA

0K2AA26251A

KIA

0K2AA26251B

KIA

oK2AA26251

KIA

oK2AA26251A

KIA

oK2AA26251B

ATE

24011003011

BENDIX

562815BC

BLUE PRINT

ADG04343

BORG %26 BECK

BBD4461

BOSCH

0986479597

BOSCH

0986479S85

BRAKE ENGINEERING

DI956682

CAR

1421337

DELPHI

BG3804

FERODO

DDF1600

FERODO

DDF16001

FRI.TECH.

DF1120

GIRLING

6060554

HELLA

8DD355114081

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310300

JAPANPARTS

DPK06

LPR

K2020P

MGA

D1721

MINTEX

MDC1827

NK

203508

NK

313508

PAGID

54622

PILENGA

5842

QUINTON HAZELL

BDC5749

ROTINGER

RT1410GL

ROTINGER

RT1410GLT3

ROTINGER

RT1410GLT5

ROTINGER

RT1410GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD00576

SBS

1815203508

ST-TEMPLIN

0311018120

ST-TEMPLIN

0311018125

TEXTAR

92162200

TEXTAR

98200162201

TRISCAN

812018122

TRW

DF6055

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260,50

średnica wewnętrzna [mm]

142,80

średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

40,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.12)

KIA CERATO sedan

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.07)

KIA SHUMA (FB)

1.5 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.03)

KIA SHUMA (FB)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.03)

KIA SHUMA II (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

KIA SHUMA II (FB)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2003.04 do 2004.08)

KIA SHUMA II sedan (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.05)

KIA SHUMA sedan (FB)

1.5 (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.03 do 1998.12)

KIA SHUMA sedan (FB)

1.5 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.