

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1425-p-4033.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1425

Nasza cena brutto	110 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1425
Kod producenta	RT 1425
Kod EAN	5901436343592
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	273
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	273

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DAIHATSU TERIOS [273x38] Rotinger 1425

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1425

Nazwa towaru

DAIHATSU TERIOS [273x38]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

43512-87402-000, 4351287402, 4351287402000

Odpowiednik

ATE 24.0116-0117.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478415

Odpowiednik

TEXTAR 92138200

Odpowiednik

JURID 562291J

Odpowiednik

DELPHI BG3607

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4154

Odpowiednik

BREMBO 08.A155.10

Średnica **A** [mm]

273

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

162

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,5

Wysokość **B** [mm]

37,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,9

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

DAIHATSU

4351287402

DAIHATSU

4351287402000

PERODUA

4351287402000

ATE

24011601171

BENDIX

562291B

BOSCH

0986478415

BOSCH

0986479432

BREMBO

08A15510

CIFAM

800841

DELPHI

BG3607

FERODO

DDF1387

FERODO

DDF13871

FTE

BS5012

GRAF

DF29841

HELLA

8DD355111971

HELLA PAGID

8DD355111971

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3306021

JURID

562291J

LPR

T2896V

METELLI

230841

MINTEX

MDC1367

NIPPARTS

J3306021

NK

202616

PAGID

54382

PILENGA

5458

ROTINGER

RT1425GL

ROTINGER

RT1425GLT3

ROTINGER

RT1425GLT5

ROTINGER

RT1425GLT6

ROULUNDS BRAKING

D2471

SBS

1815205112

TEXTAR

92138200

TEXTAR

98200138201

TRW

DF4154

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

273

średnica wewnętrzna [mm]

162

średnica otworu centrującego [mm]

66,50

Wysokość [mm]

37,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

15

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

14

Wymiar gwintu

13,90

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

TERIOS (J1_)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.10)

TERIOS (J1_)

1.3 4WD (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.10)

TERIOS (J2_)

1.3 VVT-i 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2005.11)

TERIOS (J2_)

1.5 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.05)

TERIOS (J2_)

1.5 VVT-i 4x4 (102KM / 75kW) benzyna (od 2010.09)

TERIOS (J2_)

1.5 VVT-i RWD (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.11)

TERIOS (J2_)

1.5 VVT-i RWD (102KM / 75kW) benzyna (od 2010.09)

DAIHATSU TERIOS (J1_)

1.3 4WD (83KM / 61kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.