

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1435-p-4039.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1435

Nasza cena brutto	66 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1435
Kod producenta	RT 1435
Kod EAN	5901436319375
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	260
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	260

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD VII (CG) [260x64] Rotinger 1435

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1435

Nazwa towaru

HONDA ACCORD VII (CG) [260x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.2

Numery OE

42510S1AE00, 42510S1AE10, 42510SL5950, 42510SL5J00, 42510S1AE00, 42510S1AE10, 42510SL5950, 42510SL5J00

Odpowiednik

ATE 24.0110-0295.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479504

Odpowiednik

TEXTAR 92138600

Odpowiednik

JURID 562282J

Odpowiednik

DELPHI BG3677

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4815

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

63,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

42510S1AE00

HONDA

42510S1AE10

HONDA

42510SL5950

HONDA

42510SL5J00

APEC BRAKING

DSK2336

ATE

24011002951

BENDIX

562282B

BENDIX

562282BC

BLUE PRINT

ADH24352

BORG %26 BECK

BBD4350

BOSCH

0986479504

BRAKE ENGINEERING

DI956111

BREMBO

08C29010

BREMBO

08C29011

CAR

1421299

DELPHI

BG3677

FERODO

DDF1488

FERODO

DDF14881

FERODO

DDF1488C

FIRST LINE

FBD1366

GIRLING

6048154

HELLA

8DD355112011

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314025

JURID

562282J

JURID

562282JC

MAPCO

15611

MEYLE

31155230045

MINTEX

MDC1482

NK

202623

NK

312623

PAGID

54386

QH Benelux

58065

QH Benelux

58140

ROTINGER

RT1435GL

ROTINGER

RT1435GLT3

ROTINGER

RT1435GLT5

ROTINGER

RT1435GLT6

ST-TEMPLIN

0311016430

ST-TEMPLIN

0311016435

TEXTAR

92138600

TRISCAN

812040135

TRUSTING

DF1103

TRW

DF4815

VALEO

197015

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

154,80

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

63,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF)

1.8 i (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.12)

HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF)

2.0 i (147KM / 108kW) benzyna (od 1998.10 do 2001.01)

HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL)

1.8 i (136KM / 100kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.