Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1437-p-4040.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1437

Nasza cena brutto	**119 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1437**
Kod producenta	**RT 1437**
Kod EAN	**5901436311867**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**265**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**265**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 3 [265x41] Rotinger 1437

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1437

Nazwa towaru

MAZDA 3 [265x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

BP4Y26251A, BP4Y26251B, BP4Y26251C, BP4Y26251D, C24Y26251B, C24Y26251C, C24Y26251C9A, 1223540, 1223543, 1253727, 1253728, 1320347, 1373360, 1468946, 1501061, 1501068, 1575733, 1748745, 3M512A315AB, 3M512A315AD, 3M512A315AE, 9M512A315BA, BP4Y26215E, BP4Y26251A, BP4Y26251B, BP4Y26251C, BP4Y26251D, C24Y26251B, C24Y26251C, C24Y26251C9A, C24Y26251D

Odpowiednik

ATE 24.0111-0164.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479178

Odpowiednik

TEXTAR 92130500

Odpowiednik

JURID 562560JC

Odpowiednik

DELPHI BG4025

Odpowiednik

ZIMMERMANN 370307800

Odpowiednik

TRW DF4419

Odpowiednik

BREMBO 08A02910

Średnica **A** [mm]

265

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

155,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

40,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

MAZDA

BP4Y26215E

MAZDA

BP4Y26251A

MAZDA

BP4Y26251B

MAZDA

BP4Y26251C

MAZDA

BP4Y26251D

MAZDA

C24Y26251B

MAZDA

C24Y26251C

MAZDA

C24Y26251C9A

MAZDA

C24Y26251D

MAZDA (CHANGAN)

BFF426251

MITSUBISHI

BP4Y26251D

APEC BRAKING

DSK2196

ATE

24011101641

BENDIX

562560BC

BLUE PRINT

ADM543115

BLUE PRINT

ADM54383

BORG %26 BECK

BBD4448

BOSCH

0986479178

BOSCH

0986479C77

BOSCH

0986479S50

BOSCH

F026A01146

BRAKE ENGINEERING

DI956495

BREMBO

08A02910

CAR

1421120

CAR

HPD1120

CIFAM

800738

DBA Australia

DBA2955

DELPHI

BG4025

FEBI BILSTEIN

24619

FERODO

DDF1420

FERODO

DDF14201

FRI.TECH.

DF947

FTE

BS5491

GIRLING

6044194

GRAF

DF29738

HELLA

8DD355110901

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3313031

JURID

562560JC

KAGER

371005

LPR

M5004P

METELLI

230738

METZGER

690600

MEYLE

35155230022

MEYLE

35155230022PD

MEYLE

35155230025

MEYLE

35155230025PD

MGA

D1629

MINTEX

MDC1908

NIPPARTS

J3313031

NK

203250

NK

313250

PAGID

54305

PEX

140883

PILENGA

5519

QH Benelux

58204

QUINTON HAZELL

BDC5491

QUINTON HAZELL

BSF5491

REMSA

690600

ROTINGER

RT1437GL

ROTINGER

RT1437GLT3

ROTINGER

RT1437GLT5

ROTINGER

RT1437GLT6

RUVILLE

BRR580610

ST-TEMPLIN

0311022180

ST-TEMPLIN

0311022185

SWAG

50924619

TEXTAR

92130500

TEXTAR

98200130501

TRISCAN

812050139

TRUSTING

DF947

TRW

DF4419

VALEO

197021

VALEO

197269

VALEO

297021

VALEO

297269

ZIMMERMANN

370307800

ZIMMERMANN

370307820

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

265

średnica wewnętrzna [mm]

155,50

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

MAZDA 3 (BK)

1.4 (84KM / 62kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.06)

MAZDA 3 (BK)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.06)

MAZDA 3 (BK)

1.6 DI Turbo (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2009.06)

MAZDA 3 (BK)

1.6 MZ-CD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2009.12)

MAZDA 3 (BK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.12)

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZR (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.09)

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZR CD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.05)

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZR CD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

MAZDA 3 (BL)

2.0 MZR (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.10)

MAZDA 3 (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BK)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.06)

MAZDA 3 sedan (BK)

1.6 DI Turbo (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2009.06)

MAZDA 3 sedan (BL)

1.6 MZR (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

1.6 MZR CD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

1.6 MZR CD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.0 MZR (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.03 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.0 MZR DISI (151KM / 111kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.05)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.09)

MAZDA 3 sedan (BL)

2.2 MZR CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2013.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.