Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1472-p-4057.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1472

Nasza cena brutto	**144 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1472**
Kod producenta	**RT 1472**
Kod EAN	**5901436312017**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C25, FIAT DUCATTO, PEUGEOT J5 [290x61] Rotinger 1472

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1472

Nazwa towaru

CITROEN C25, FIAT DUCATTO, PEUGEOT J5 [290x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.6

Numery OE

4246A0, 4246H3, 71739638, 7538682, 7583682, 93500521, ZF93500521, 07538682, 4246A0, 4246H3, 4246N7, 424956, 424957, 4249E4, 4249J0, 5841107300, 5841107500, 584110X500, 71739638, 7538682, 7583682, 93500521, ZF93500521

Odpowiednik

ATE 24.0110-0324.1 24.0116-0106.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478234

Odpowiednik

TEXTAR 92042900

Odpowiednik

JURID 561339J

Odpowiednik

DELPHI BG2257

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230236100

Odpowiednik

TRW DF1119

Odpowiednik

BREMBO 08313610

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

141

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73

Wysokość **B** [mm]

61,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

14,8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

118

Numery zamienne

AUVERLAND

4246A0

CITROEN

4246A0

CITROEN

4246H3

CITROEN

4246N7

CITROEN

424956

CITROEN

424957

CITROEN

4249E4

CITROEN

4249J0

CITROEN

7538682

CITROEN

7583682

CITROEN

93500521

CITROEN

ZF93500521

FIAT

71739638

FIAT

7538682

FIAT

93500521

PEUGEOT

4246A0

PEUGEOT

4246H3

PEUGEOT

4246N7

PEUGEOT

424956

PEUGEOT

424957

PEUGEOT

4249E4

PEUGEOT

4249J0

PEUGEOT

7538682

PEUGEOT

93500521

TALBOT

07538682

TALBOT

7538682

TALBOT

93500521

TALBOT

ZF93500521

A.B.S.

15046

A.P.

14081E

ABEX

W0424

ACDelco

AC2093D

APEC BRAKING

DSK903

ATE

24011601061

ATE

416106

BENDIX

338660

BENDIX

561339B

BENDIX

561339BC

BORG %26 BECK

BBD4881

BOSCH

0986478234

BOSCH

986478234

BRADI

1151314

BRAKE ENGINEERING

DI951780

BREMBO

08313610

BREMBO

08313614

CAR

142177

CAR

HPD177

DELPHI

BG2257

DELPHI

BG257

DELPHI

BS3512

FAG

BS3512

FEBI BILSTEIN

07899

FERODO

DDF069

FERODO

DDF0691

FIRST LINE

FBD308

FTE

BS3512

GIRLING

6011193

GRAF

DF29161

HELLA

8DD355101781

JURID

561339J

JURID

561339JC

LEMFORDER

1275101

LPR

F2071P

MAGNETI MARELLI

353611513140

MAPCO

15029

METELLI

230161

METZGER

14081E

MEYLE

2155210048

MGA

D961

MINTEX

MDC360

NATIONAL

NBD182

NK

202312

NK

209919

NK

319919

OBTEC A%2FS

161605

OBTEC A%2FS

815161605

PAGID

50903

PE AUTOMOTIVE

23602100A

PEX

140154

PILENGA

5041

QH Benelux

53295

QUINTON HAZELL

826100

QUINTON HAZELL

BDC3512

QUINTON HAZELL

BSF3512

REMSA

633400

REMSA

826100

ROADHOUSE

633400

ROADHOUSE

826100

ROTINGER

RT1472GL

ROTINGER

RT1472GLT3

ROTINGER

RT1472GLT5

ROTINGER

RT1472GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2093

SEBRO

3204

ST-TEMPLIN

0311080190

ST-TEMPLIN

0311080195

SWAG

70907899

TEXTAR

92042900

TEXTAR

98200042901

TRISCAN

812010128

TRUSTING

DF649

TRW

DF1119

VALEO

186136

WOKING

P633400

ZIMMERMANN

230236100

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

290

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

73

Wysokość [mm]

61,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

14,80

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

118

Zastosowanie

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.0 E (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D Turbo 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1994.02)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.0 E (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1987.02 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.0 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 TD 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.09)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.