

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1478-p-4062.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1478

Nasza cena brutto	148 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1478
Kod producenta	RT 1478
Kod EAN	5901436312079
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 147,156 [281x45] Rotinger 1478

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1478

Nazwa towaru

ALFA ROMEO 147,156 [281x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

Numery OE

0060653487, 0060658567, 60617106, 60653487, 60658567, 71739641, 0060653487, 0060658567, 60617106, 60653487, 60658567, 71739641

Odpowiednik

ATE 24.0115-0108.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478668

Odpowiednik

TEXTAR 92096400

Odpowiednik

JURID 562061J

Odpowiednik

DELPHI BG3420

Odpowiednik

ZIMMERMANN 110221100

Odpowiednik

TRW DF4025

Odpowiednik

BREMBO 08735410

Średnica **A** [mm]

281

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

127

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

15

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13,2

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

ALFA ROMEO

0060653487

ALFA ROMEO

0060658567

ALFA ROMEO

60617106

ALFA ROMEO

60653487

ALFA ROMEO

60658567

ALFA ROMEO

71739641

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

281

średnica wewnętrzna [mm]

127

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

15

Minimalna grubość [mm]

13,2

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.6 16V T.SPARK ECO (105KM / 77kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

2.0 16V T.SPARK (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.8 16V T.SPARK (144KM / 106kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.8 16V T.SPARK (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.6 16V T.SPARK. (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.05 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.05 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.