

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1487-p-4069.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1487

Nasza cena brutto	169 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Numer katalogowy	RT1487
Kod producenta	RT 1487
Kod EAN	5901436319252
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW x5 (E53) [324x80] Rotinger 1487

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1487

Nazwa towaru

BMW x5 (E53) [324x80]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

34211164911, 34216765458, 34216859678, 1164911, 34211164911, 34216765458, 34216794299, 34216859678, 6765458, 6859678

Odpowiednik

ATE 24.0112-0152.1 24.0312-0152.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479167

Odpowiednik

TEXTAR 92107400

Odpowiednik

JURID 562135J

Odpowiednik

DELPHI BG3629

Odpowiednik

ZIMMERMANN 150129900

Odpowiednik

TRW DF4189

Odpowiednik

BREMBO 08701980

Średnica **A** [mm]

324

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

185,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

80,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

BMW

34211164911

BMW

34216765458

BMW

34216859678

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

324

średnica wewnętrzna [mm]

185,1

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

80,1

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW X5 (E53)

3.0 d (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.09)

BMW X5 (E53)

3.0 d (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

BMW X5 (E53)

3.0 d (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

BMW X5 (E53)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.04 do 2006.10)

BMW X5 (E53)

4.4 i (286KM / 210kW) benzyna (od 2000.01 do 2003.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.