Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1504-p-4080.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1504

Nasza cena brutto	**59 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1504**
Kod producenta	**RT 1504**
Kod EAN	**5901436312215**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CARENS I, CLARUS [261x40] Rotinger 1504

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1504

Nazwa towaru

KIA CARENS I, CLARUS [261x40]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

0K9A226251, 0K9AA26251, 0K9AA26251A, 0K9AA26251B, 0K9AA26251C, 0K09AA26251, 0K09AA26251A, 0K09AA26251B, 0K09AA26251C, 0K9A226251, 0K9AA26251, 0K9AA26251A, 0K9AA26251B, 0K9AA26251C, OK09AA26251, oK9A226251, oK9AA26251, OK9AA26251, oK9AA26251A, oK9AA26251B, oK9AA26251C

Odpowiednik

ATE 24.0110-0308.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479018

Odpowiednik

TEXTAR 92104300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3336

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4083

Odpowiednik

BREMBO 08946610

Średnica **A** [mm]

261

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

142,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72

Wysokość **B** [mm]

40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

KIA

0K9A226251

KIA

0K9AA26251

KIA

0K9AA26251A

KIA

0K9AA26251B

HYUNDAI

0K9AA26251C

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

261

żrednica wewnętrzna [mm]

142,9

żrednica otworu centrujacego [mm]

72

Wysokożć [mm]

40

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubożć [mm]

8

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

13

żrednica otworu [mm]

114,3

Ilosć otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,3

Zastosowanie

KIA CARENS I (FC)

1.8 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CVVT (139KM / 102kW) benzyna (od 2004.08)

KIA CLARUS (K9A)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.08)

KIA CLARUS (K9A)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.11)

KIA CLARUS Kombi (GC)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.05)

KIA CLARUS Kombi (GC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.