

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1538-p-4098.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1538

Nasza cena brutto	178 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1538
Kod producenta	RT 1538
Kod EAN	5901436326878
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA V [276x60] Rotinger 1538

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1538

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA V [276x60]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.7

Numery OE

638 421 04 12, 6384210412, 6384210412, A6384210412

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986478455

Odpowiednik

TEXTAR 92129200

Odpowiednik

JURID 563074JC

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4040

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

-

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

638 421 04 12

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Strona zabudowy

Oż przednia

Srednica [mm]

276

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

15

Ilość otworów

5

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 200 (129KM / 95kW) benzyna (od 1997.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 200 CDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 220 CDI (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 230 (143KM / 105kW) benzyna (od 1996.10 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 230 TD (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2)

V 280 (174KM / 128kW) benzyna (od 1997.08 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

108 CDI 2.2 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

108 D 2.3 (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

110 CDI 2.2 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

110 TD 2.3 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

112 CDI 2.2 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

113 2.0 (129KM / 95kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)

114 2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

108 CDI 2.2 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

108 D 2.3 (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

110 CDI 2.2 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

110 D 2.3 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

112 CDI 2.2 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

113 2.0 (129KM / 95kW) benzyna (od 1997.03 do 2003.07)

MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (638)

114 2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1997.03 do 2003.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

