Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1598-p-4114.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1598

Nasza cena brutto	**120 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1598**
Kod producenta	**RT 1598**
Kod EAN	**5901436319412**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCRDES KLASA A (W169) [276x45] Rotinger 1598

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1598

Nazwa towaru

MERCRDES KLASA A (W169) [276x45]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.5

Numery OE

1694210012, A1694210012, 1694210012, A1694210012

Odpowiednik

ATE 24.0112-0167.1 24.0312-0167.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479185

Odpowiednik

TEXTAR 92131800

Odpowiednik

JURID 562309J

Odpowiednik

DELPHI BG3840

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400364100

Odpowiednik

TRW DF4383

Odpowiednik

BREMBO 08867911

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

44,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1694210012

MERCEDES-BENZ

A1694210012

A.B.S.

17644

A.P.

14824E

APEC BRAKING

DSK2276

ATE

24011201671

ATE

24031201671

BENDIX

562309B

BENDIX

562309BC

BORG %26 BECK

BBD4484

BOSCH

0986479185

BRAKE ENGINEERING

DI956512

BREMBO

08867911

BREMBO

08867914

CAR

1421166

CAR

HPD1166

DELPHI

BG3840

FEBI BILSTEIN

28634

FERODO

DDF1219

FERODO

DDF12191

FIRST LINE

FBD1532

FTE

BS5438

FTE

BS5438HB

GIRLING

6043833

HELLA

8DD355111031

HELLA

8DD355111041

JURID

562309J

JURID

562309JC

LEMFORDER

3084901

LPR

M2015P

MAGNETI MARELLI

351286010500

MAPCO

25800

METELLI

230830

METELLI

230830C

METZGER

14824E

METZGER

14824V

MEYLE

0155210037

MEYLE

0155210037PD

MEYLE

0155212086

MEYLE

0155212086PD

MGA

D1496

MINTEX

MDC1751

NATIONAL

NBD1398

NK

203371

NK

313371

PAGID

54318

PAGID

54318PRO

PILENGA

5902

QH Benelux

58267

QUINTON HAZELL

667400

QUINTON HAZELL

BDC5438

QUINTON HAZELL

BSF5438

REMSA

667400

ROADHOUSE

667400

ROTINGER

RT1598GL

ROTINGER

RT1598GLT3

ROTINGER

RT1598GLT5

ROTINGER

RT1598GLT6

ST-TEMPLIN

0311020950

ST-TEMPLIN

0311020955

SWAG

10928634

TEXTAR

92131800

TEXTAR

92131803

TRISCAN

812023169

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235156

TRUSTING

DF232

TRW

DF4383

VALEO

186798

WOKING

P667400

ZIMMERMANN

400364100

ZIMMERMANN

400364120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

44,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 150 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 CDI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.