

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1615-p-4122.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1615

Nasza cena brutto	97 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1615
Kod producenta	RT 1615
Kod EAN	5901436319085
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	264,8
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	264,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FOCUS II [265x41] Rotinger 1615

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1615

Nazwa towaru

FORD FOCUS II [265x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.1

Numery OE

1223540, 1223543, 1253727, 1253728, 1320347, 1373360, 1468946, 1501061, 1501068, 1575733, 1748745, 3M512A315AD, 3M512A315AE, 3M512A315CA, 7M512A315FA, 9M512A315BA, 9M512A315BB, 1223540, 1223543, 1253727, 1253728, 1320347, 1373360, 1377360, 1468946, 1501061, 1501068, 1575733, 1748745, 3M512A315A1E, 3M512A315AB, 3M512A315AC, 3M512A315AD, 3M512A315AE, 3M512A315CA, 7M512A315FA, 9M512A315BA, 9M512A315BB

Odpowiednik

ATE 24.0111-0155.1 24.0311-0155.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479169

Odpowiednik

TEXTAR 92133700

Odpowiednik

JURID 562361J

Odpowiednik

DELPHI BG3896

Odpowiednik

ZIMMERMANN 250135500

Odpowiednik

TRW DF4372

Odpowiednik

BREMBO 08A02920

Średnica **A** [mm]

264,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

152,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,5

Wysokość **B** [mm]

40,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

1223540

FORD

1223543

FORD

1253727

FORD

1253728

FORD

1320347

FORD

1373360

FORD

1377360

FORD

1468946

FORD

1501061

FORD

1501068

FORD

1575733

FORD

1748745

FORD

3M512A315A1E

FORD

3M512A315AC

FORD

3M512A315AD

FORD

3M512A315AE

FORD

3M512A315CA

FORD

7M512A315FA

FORD

9M512A315BA

FORD

9M512A315BB

MAZDA (CHANGAN)

6M512A315AA

A.B.S.

17583

APEC BRAKING

DSK2231

ATE

24011101551

ATE

24031101551

BENDIX

562361B

BENDIX

562361BC

BORG %26 BECK

BBD4476

BOSCH

0986479169

BOSCH

0986479955

BOSCH

0986479B80

BOSCH

0986AB6134

BRAKE ENGINEERING

DI956452

BREMBO

08A02920

BREMBO

08A02921

CAR

1421178

CAR

HPD1178

DBA Australia

DBA2119

DELPHI

BG3896

DELPHI

BG3896C

FEBI BILSTEIN

24619

FERODO

DDF1226

FERODO

DDF12261

FERODO

DDF1226C1

FTE

BS5505

GIRLING

6043724

HELLA

8DD355111371

HELLA

8DD355111381

JURID

562361J

JURID

562361JC

LPR

F1013P

METELLI

230688

METELLI

230688C

METZGER

14902

METZGER

14902V

METZGER

230688

MEYLE

7155230020

MEYLE

7155230020PD

MEYLE

7155237029

MEYLE

7155237029PD

MGA

D1585

MINTEX

MDC1642

NATIONAL

NBD1297

NK

202558

NK

312558

PAGID

54337

PAGID

54337PRO

PEX

140820

QH Benelux

58287

QUINTON HAZELL

BDC5505

QUINTON HAZELL

BSF5505

REMSA

684600

ROTINGER

RT1615GL

ROTINGER

RT1615GLT3

ROTINGER

RT1615GLT5

ROTINGER

RT1615GLT6

ST-TEMPLIN

0311015140

ST-TEMPLIN

0311015145

SWAG

50924619

TEXTAR

92133700

TEXTAR

92133703

TRISCAN

812016143

TRISCAN

812016143C

TRUSTING

DF116

TRUSTING

DF961

TRW

DF4372

VALEO

186842

VALEO

297842

ZIMMERMANN

250135500

ZIMMERMANN

250135520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

264,80

średnica wewnętrzna [mm]

152,60

średnica otworu centrującego [mm]

63,50

Wysokość [mm]

40,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,60

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

FORD C-MAX (DM2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2010.09)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.08 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2007.03)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.10 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II kabriolet

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2005.04 do 2011.07)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2004.07 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.10 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.