

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1623-p-4130.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1623

Nasza cena brutto	94 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1623
Kod producenta	RT 1623
Kod EAN	5901436329343
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CERATO [258x41] Rotinger 1623

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1623

Nazwa towaru

KIA CERATO [258x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

58411-2F100, 42510S30000, 42510S30900, 584112F100

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92134300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

41,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,5

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

42510S30000

HONDA

42510S30900

HYUNDAI

584112F100

KIA

584112F100

ASHIKA

610KK07

ASHUKI

09932130

BLUE PRINT

ADG04386

BLUE PRINT

ADH24386

COMLINE

ADC1070V

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310312

JAPANPARTS

DPK07

JAPKO

61K07

KAISHIN

CBR317

KAVO PARTS

BR4219

KAVO PARTS

BR4219C

MDR

MRD2K07

MINTEX

MDC2139

NIPPARTS

J3310312

NK

203513

QH Benelux

58278

ROTINGER

RT1623GL

ROTINGER

RT1623GLT3

ROTINGER

RT1623GLT5

ROTINGER

RT1623GLT6

TEXTAR

92134300

TEXTAR
92134303

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
pełny

Strona zabudowy
Oś tylna

średnica [mm]
258

średnica wewnętrzna [mm]
154

średnica otworu centrującego [mm]
76

Wysokość [mm]
41,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
10

Minimalna grubość [mm]
8,50

Ilość otworów
4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

liczba otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

KIA CERATO liftback (LD)

1.5 CRDi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2005.07)

KIA CERATO liftback (LD)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2004.07)

KIA CERATO liftback (LD)

1.6 CRDi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.06)

KIA CERATO liftback (LD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2004.03 do 2007.05)

KIA CERATO liftback (LD)

2.0 CRDi (112KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.04)

KIA CERATO sedan (LD)

1.5 CRDi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2006.08)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.12)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.12)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 CRDi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2009.12)

KIA CERATO sedan (LD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.01)

KIA CERATO sedan (LD)

2.0 CRDi (112KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2006.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.