

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1634-p-4136.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1634

Nasza cena brutto	134 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1634
Kod producenta	RT 1634
Kod EAN	5901436324577
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	282
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	282

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA FR-V, HONDA STREAM [282x59] Rotinger 1634

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1634

Nazwa towaru

HONDA FR-V, HONDA STREAM [282x59]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.7

Numery OE

42510S7AJ00, 42510S7AJ50, 42510S7AJ00, 42510S7AJ50

Odpowiednik

ATE 24.0112-0172.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479361

Odpowiednik

TEXTAR 92144500

Odpowiednik

JURID 562284J

Odpowiednik

DELPHI BG3797

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280317200

Odpowiednik

TRW DF7163

Odpowiednik

BREMBO 08B58610

Średnica **A** [mm]

282

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

170

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,2

Wysokość **B** [mm]

58,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

42510S7AJ00

HONDA

42510S7AJ50

APEC BRAKING

DSK2337

ATE

24011201721

BENDIX

562284B

BENDIX

562284BC

BLUE PRINT

ADH24362

BORG %26 BECK

BBD4590

BOSCH

0986479361

BOSCH

0986AB5257

BRAKE ENGINEERING

DI956206

BREMBO

08B58610

CAR

1421108

CAR

HPD1108

DBA Australia

DBA499

DELPHI

BG3797

FERODO

DDF1540

FERODO

DDF15401

FIRST LINE

FBD1654

FTE

BS7096

GIRLING

6071634

HELLA

8DD355112451

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314026

JAPANPARTS

DP496

JURID

562284J

JURID

562284JC

METELLI

230956

METELLI

230956C

MEYLE

31155230042

MINTEX

MDC1568

NIPPARTS

J3314029

NK

202627

NK

312627

PAGID

54445

QH Benelux

58149

QUINTON HAZELL

BDC5563

QUINTON HAZELL

BSF5563

REMSA

691200

ROTINGER

RT1634GL

ROTINGER

RT1634GLT3

ROTINGER

RT1634GLT5

ROTINGER

RT1634GLT6

TEXTAR

92144500

TRISCAN

812040130

TRUSTING

DF127

TRW

DF7163

ZIMMERMANN

280317200

ZIMMERMANN

280317220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

282

średnica wewnętrzna [mm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

64,20

Wysokość [mm]

58,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA FR-V (BE)

1.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.08)

HONDA FR-V (BE)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

HONDA FR-V (BE)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.02)

HONDA FR-V (BE)

2.2 i CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.07)

HONDA STREAM (RN)

1.7 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.09)

HONDA STREAM (RN)

2.0 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania.

Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.