Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1641-p-4139.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1641

Nasza cena brutto	**120 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1641**
Kod producenta	**RT 1641**
Kod EAN	**5901436312611**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY II [276x66] Rotinger 1641

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1641

Nazwa towaru

IVECO DAILY II [276x66]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.6

Numery OE

2991646, 7182299, 2991646, 7182299

Odpowiednik

ATE 24.0116-0129.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479161

Odpowiednik

TEXTAR 93104700

Odpowiednik

JURID 569105J

Odpowiednik

DELPHI BG3753

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230625700

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO 08.7300.10

Średnica **A** [mm]

276

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73

Wysokość **B** [mm]

66,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

118

Numery zamienne

IVECO

2991646

IVECO

7182299

AP

15383

ATE

24011601291

BENDIX

562479B

BOSCH

0986479161

BRAKE ENGINEERING

DI956061

BRECO

BS7581

BREMBO

08730010

DELPHI

BG3753

FERODO

FCR195A

JURID

569105J

METELLI

230572

ROTINGER

RT1641GL

ROTINGER

RT1641GLT3

ROTINGER

RT1641GLT5

ROTINGER

RT1641GLT6

SBS

17424

SBS

1815202345

SBS

1815204849

TEXTAR

93104700

VALEO

187148

ZIMMERMANN

230625700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

144

średnica otworu centrującego [mm]

73

Wysokość [mm]

66,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

13

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

118

Zastosowanie

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 11 (105KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 9 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 9 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

29 L 10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

29 L 9 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 9 V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.