

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1657-p-4145.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1657

Nasza cena brutto	98 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1657
Kod producenta	RT 1657
Kod EAN	5901436327189
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	284
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	284

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI SONATA V [284x54] Rotinger 1657

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1657

Nazwa towaru

HYUNDAI SONATA V [284x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

58411-3K100, x

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

284

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

54,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584113K100

HYUNDAI

584113K110

HYUNDAI

584113K150

KIA

584113S100

A.B.S.

18238

ASHIKA

610HH07

ASHUKI

09935150

ASHUKI

Y08917

BLUE PRINT

ADG043108

BLUE PRINT

ADG043197

BREMBO

08A70810

COMLINE

ADC1063

COMLINE

AND6853

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310307

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310516

JAPANPARTS

DPH07

JAPKO

61H07

KAVO PARTS

BR3241

KAVO PARTS

BR3241C

MDR

MRD2H07

MINTEX

MDC2013

NIPPARTS

J3310515

ROTINGER

RT1657GL

ROTINGER

RT1657GLT3

ROTINGER

RT1657GLT5

ROTINGER
RT1657GLT6

TEXTAR
92166600

TRW
DF4980

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
pełny

Strona zabudowy
Oś tylna

średnica [mm]
284

średnica wewnętrzna [mm]
168

średnica otworu centrującego [mm]
76

Wysokość [mm]
54,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI GRANDEUR (HG)

2.7 (192KM / 141kW) benzyna (od 2011.06)

HYUNDAI GRANDEUR (TG)

3.3 (260KM / 191kW) benzyna (od 2010.11 do 2011.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (144KM / 106kW) benzyna (od 2005.05 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (165KM / 121kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.4 (162KM / 119kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (233KM / 171kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (250KM / 184kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (235KM / 173kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.