Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1659-p-4147.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1659

Nasza cena brutto	**96 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1659**
Kod producenta	**RT 1659**
Kod EAN	**5901436320944**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD VIII [260x49] Rotinger 1659

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1659

Nazwa towaru

HONDA ACCORD VIII [260x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.7

Numery OE

42510SEAE00, 42510SEAE50, 42510SDAA00, 42510SEAE00, 42510SEAE50

Odpowiednik

ATE 24.0110-0321.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479450

Odpowiednik

TEXTAR 92144600

Odpowiednik

JURID 562542JC

Odpowiednik

DELPHI BG3964

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280316900

Odpowiednik

TRW DF4428

Odpowiednik

BREMBO 08A32710

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

42510SDAA00

HONDA

42510SEAE00

HONDA

42510SEAE50

A.B.S.

17465

APEC BRAKING

DSK2433

ATE

24011003211

BENDIX

562542BC

BLUE PRINT

ADH24378

BORG %26 BECK

BBD4520

BOSCH

0986479450

BRAKE ENGINEERING

DI956248

BREMBO

08A32710

BREMBO

08A32711

CAR

1421162

CAR

HPD1162

DELPHI

BG3964

FEBI BILSTEIN

31304

FERODO

DDF1390

FERODO

DDF13901

FERODO

DDF1390C

GIRLING

6044284

HELLA

8DD355112461

HELLA

8DD355118731

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314027

JAPANPARTS

DP443

JURID

562542JC

METZGER

698400

MEYLE

31155230019

MEYLE

31155230019PD

MEYLE

31155230052

MEYLE

31155230052PD

MINTEX

MDC1721

NATIONAL

NBD1337

NIPPARTS

J3314031

NK

202638

PAGID

54446

QH Benelux

58324

QUINTON HAZELL

BDC5604

QUINTON HAZELL

BSF5604

REMSA

698400

ROTINGER

RT1659GL

ROTINGER

RT1659GLT3

ROTINGER

RT1659GLT5

ROTINGER

RT1659GLT6

ST-TEMPLIN

0311016460

ST-TEMPLIN

0311016465

SWAG

85931304

TEXTAR

92144600

TEXTAR

92144603

TRISCAN

812040137

TRUSTING

DF1104

TRW

DF4428

VALEO

197287

VALEO

197346

VALEO

297287

ZIMMERMANN

280316900

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

140,80

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

49

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 All-wheel Drive (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.