Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1660-p-4148.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1660

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **123 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT1660** |
| Kod producenta | **RT 1660** |
| Kod EAN | **5901436322559** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **278** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **278** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ALFA 159, ALFA BRERA, ALFA SPIDER [278x43] Rotinger 1660

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1660

Nazwa towaru

ALFA 159, ALFA BRERA, ALFA SPIDER [278x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.7

Numery OE

46843610, 51760273, 51767377, 51767378, 51806283, 46843610, 51760273, 51767377, 51767378, 51806283, 51815313, 51963547, 51964082, 52059174

Odpowiednik

**ATE 24.0112-0170.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479292**

Odpowiednik

**TEXTAR 92145200**

Odpowiednik

**JURID 562301J**

Odpowiednik

**DELPHI BG3994**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 110221300**

Odpowiednik

**TRW DF4477**

Odpowiednik

**BREMBO 08936410**

Średnica **A** [mm]

278

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

139

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70

Wysokość **B** [mm]

43,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

110

## Numery zamienne

ALFA ROMEO

46843610

ALFA ROMEO

51760273

ALFA ROMEO

51767377

ALFA ROMEO

51767378

FIAT

46843610

FIAT

51760273

FIAT

51767378

FIAT

51963547

FIAT

51964082

JEEP

51963547

JEEP

52059174

A.P.

14873

APEC BRAKING

DSK2430

ATE

24011201701

BENDIX

562301B

BENDIX

562501BC

BLUE PRINT

ADL144312

BORG %26 BECK

BBD4515

BORG %26 BECK

BBD5204

BOSCH

0986479292

BOSCH

0986479378

BOSCH

0986479C41

BOSCH

F026A06811

BRAKE ENGINEERING

DI956463

BREMBO

08936410

BREMBO

08936411

BREMBO

08936420

BREMBO

08936421

BREMBO

08946040

BREMBO

08946041

CAR

1421091

CAR

1421227

CAR

HPD1091

CAR

HPD1227

DELPHI

BG3994

DELPHI

BG4315

FERODO

DDF1450

FERODO

DDF14501

FERODO

DDF1452

FERODO

DDF14521

GIRLING

6044774

HELLA

8DD355112531

HELLA

8DD355112541

HELLA

8DD355116671

HELLA

8DD355116681

HELLA

8DD355117241

JURID

562301J

LPR

A2004P

MAGNETI MARELLI

353610030640

MAGNETI MARELLI

353610031640

METELLI

230862

METELLI

230862C

METELLI

231255C

METZGER

14874V

MEYLE

15155230001PD

MEYLE

15155230003PD

MGA

D1678

MINTEX

MDC1741

NK

201024

NK

201032

NK

201035

NK

311024

NK

311032

NK

311035

PAGID

54452

PAGID

54452PRO

PAGID

55210

PAGID

55210PRO

PAGID

55302

PILENGA

5049

QH Benelux

58342

QUINTON HAZELL

BDC5611

QUINTON HAZELL

BSF5611

REMSA

6142600

REMSA

6144500

REMSA

696700

ROTINGER

RT1660GL

ROTINGER

RT1660GLT3

ROTINGER

RT1660GLT5

ROTINGER

RT1660GLT6

TEXTAR

92145200

TEXTAR

92145203

TEXTAR

92221000

TEXTAR

92221003

TEXTAR

92230203

TRISCAN

812012130

TRISCAN

812012130C

TRISCAN

812012132

TRISCAN

812012132C

TRISCAN

812012141

TRUSTING

DF1089

TRW

DF4477

VALEO

197098

VALEO

197584

ZIMMERMANN

110221300

ZIMMERMANN

110221320

ZIMMERMANN

110222120

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

278

średnica wewnętrzna [mm]

139

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

43,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

110

## Zastosowanie

ALFA ROMEO 159 (939_)

**1.8 MPI** (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

**1.9 JTDM 16V** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

**1.9 JTDM 16V** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

**1.9 JTDM 8V** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

**1.9 JTS** (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

**2.0 JTDM** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

**2.0 JTDM** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

**2.2 JTS** (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**1.8 MPI** (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**1.9 JTDM 16V** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**1.9 JTDM 16V** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**1.9 JTDM 8V** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**1.9 JTS** (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**2.0 JTDM** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**2.0 JTDM** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**2.0 JTDM** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

**2.2 JTS** (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

**2.0 JTDM** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

**2.0 JTDM** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

**2.2 JTS** (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.4 BiFuel** (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.12 do 2017.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.4 TB** (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.4 TB** (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.4 TB** (170KM / 125kW) benzyna (od 2010.04 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.6 JTDM** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.04 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.6 JTDM** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.02 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.6 JTDM** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2015.09 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.8 TBi** (241KM / 177kW) benzyna (od 2013.09 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.8 TBi** (235KM / 173kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**1.8 TBi** (230KM / 169kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**2.0 JTDM** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.04 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**2.0 JTDM** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**2.0 JTDM** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.08 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**2.0 JTDM** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.04 )

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

**2.0 JTDM** (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2013.11 )

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

**1.8 TBi** (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.05 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

**2.0 JTDM** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

**2.0 JTDM** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

**2.2 JTS** (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

FIAT 500X (334_)

**1.3 D Multijet** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.11 )

FIAT 500X (334_)

**1.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.09 )

FIAT 500X (334_)

**1.4** (136KM / 100kW) benzyna (od 2014.09 )

FIAT 500X (334_)

**1.4 4x4** (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.02 )

FIAT 500X (334_)

**1.4 4x4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2015.02 )

FIAT 500X (334_)

**1.6** (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.11 )

FIAT 500X (334_)

**1.6 D Multijet** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FIAT 500X (334_)

**1.6 D Multijet** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FIAT 500X (334_)

**2.0 D Multijet 4x4** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2014.09 )

FIAT 500X (334_)

**2.0 D Multijet 4x4** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.09 )

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

**1.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.07 )

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

**1.4 4x4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2014.07 )

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

**1.6** (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.07 )

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

**1.6 CRD** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07 )

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

**2.0 CRD 4x4** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2014.07 )

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

**2.0 CRD 4x4** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.07 )

## O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.