

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1664-p-4151.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1664

Nasza cena brutto	217 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1664
Kod producenta	RT 1664
Kod EAN	5901436345848
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	330
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	330

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES KLASA M, R [330x54] Rotinger 1664

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1664

Nazwa towaru

MERCEDES KLASA M, R [330x54]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.7

Numery OE

1644230512, 1644231212, 1644230512, 1644231212, A1644230512, A1644231212

Odpowiednik

ATE 24.0114-0114.1 24.1114-0114.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479330

Odpowiednik

TEXTAR 92150800

Odpowiednik

JURID 562324J

Odpowiednik

DELPHI BG4031

Odpowiednik

ZIMMERMANN 400365000

Odpowiednik

TRW DF4472S

Odpowiednik

BREMBO 08R10111

Średnica **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

210,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

54

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

14

Minimalna grubość **Th min** [mm]

12

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1644230512

MERCEDES-BENZ

1644231212

MERCEDES-BENZ

A1644230512

MERCEDES-BENZ

A1644231212

A.B.S.

17792

ATE

24011401141

ATE

24111401141

BENDIX

562324B

BORG %26 BECK

BBD4541

BOSCH

0986479330

BOSCH

0986AB5824

BRAKE ENGINEERING

DI956614

BREMBO

08R10111

CAR

1421243

CAR

HPD1243

DELPHI

BG4031

FEBI BILSTEIN

24747

FERODO

DDF1530

FERODO

DDF15301

FTE

BS7303

GIRLING

6044725

HELLA

8DD355113201

HELLA

8DD355113211

JURID

562324J

LEMFORDER

3586801

METELLI

231011C

METZGER

14913V

MEYLE

0155230028

MEYLE

0155230028PD

MEYLE

0155232095

MEYLE

0155232095PD

NK

203391

NK

313391

PAGID

54508

PAGID

54508PRO

QH Benelux

58336

QUINTON HAZELL

BDC5586

QUINTON HAZELL

BSF5586

REMSA

6116600

ROTINGER

RT1664GL

ROTINGER

RT1664GLT3

ROTINGER

RT1664GLT5

ROTINGER

RT1664GLT6

SBS

1815203391

SWAG

10924747

TEXTAR

92150800

TEXTAR

92150803

TEXTAR

92150805

TRISCAN

812023185

TRISCAN

812023185C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235224

TRUSTING

DF1417

TRW

DF4472S

VALEO

197545

ZIMMERMANN

400365000

ZIMMERMANN

400365020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

210,10

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

62,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

14

Minimalna grubość [mm]

12

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 280 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 300 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 300 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 320 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2011.07)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W164)

ML 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 CDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 280 CDI 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.07)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 320 CDI 4-matic (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.01 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.08 do 2012.12)

MERCEDES-BENZ KLASA R (W251, V251)

R 350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.