

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1670-p-4153.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1670

Nasza cena brutto	112 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1670
Kod producenta	RT 1670
Kod EAN	5901436319436
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	282
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	282

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD VIII [282x61] Rotinger 1670

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1670

Nazwa towaru

HONDA ACCORD VIII [282x61]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.3

Numery OE

42510SLJ020, 42510SZ3900, 42510SZ3J00, 42510SLJ020, 42510SZ3900, 42510SZ3J00

Odpowiednik

ATE 24.0109-0161.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A91

Odpowiednik

TEXTAR 92165800

Odpowiednik

JURID 562710JC

Odpowiednik

DELPHI BG4095

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280317420

Odpowiednik

TRW DF4431

Odpowiednik

BREMBO 08B65310

Średnica **A** [mm]

282

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

170

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,2

Wysokość **B** [mm]

61,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HONDA

42510SLJ020

HONDA

42510SZ3900

HONDA

42510SZ3J00

A.B.S.

17691

APEC BRAKING

DSK2433

ATE

24010901611

BENDIX

562710BC

BLUE PRINT

ADH24393

BORG %26 BECK

BBD4612

BOSCH

0986479A91

BOSCH

0986AB6919

BOSCH

0986AB9655

BRAKE ENGINEERING

DI956378

BREMBO

08B65310

CAR

1421238

DBA Australia

DBA2503

DELPHI

BG4095

FIRST LINE

FBD1685

GIRLING

6044314

HELLA

8DD355114441

HELLA

8DD355119041

JAPANPARTS

DP442

JURID

562710JC

LPR

H1009P

METELLI

231352C

MEYLE

31155230020

MEYLE

31155230020PD

MEYLE

31155230053PD

MINTEX

MDC1858

NIPPARTS

J3314033

NK

202645

NK

312645

PAGID

54658

QUINTON HAZELL

BDC5605

QUINTON HAZELL

BSF5605

REMSA

6109000

ROTINGER

RT1670GL

ROTINGER

RT1670GLT3

ROTINGER

RT1670GLT5

ROTINGER

RT1670GLT6

TEXTAR

92165800

TEXTAR

92165803

TRISCAN

812040138

TRUSTING

DF1105

TRW

DF4431

VALEO

196013

ZIMMERMANN

280317420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

282

średnica wewnętrzna [mm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

64,20

Wysokość [mm]

61,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.