

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1698-p-4164.html>

Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1698

Nasza cena brutto	169 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1698
Kod producenta	RT 1698
Kod EAN	5901436324645
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	319,7
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	319,7

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHRYSLER 300 [320x64] Rotinger 1698

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1698

Nazwa towaru

CHRYSLER 300 [320x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6.5

Numery OE

4779208AB, 4779208AD, 4779208AE, 04779208AB, 04779208AD, 04779208AE, 04779208AF, 4779208AB, 4779208AD, 4779208AE, 4779208AF, K04779209AA, K04779209AB, K04779209AC, K04779209AD, K04779209AE, K04779209AF, K04779209AG

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92234803

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4074

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6027

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

319,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

184

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,6

Wysokość **B** [mm]

63,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

115

Numery zamienne

CHRYSLER

04779208AB

CHRYSLER

04779208AD

CHRYSLER

04779208AE

CHRYSLER

04779208AF

CHRYSLER

4779208AB

CHRYSLER

4779208AD

CHRYSLER

4779208AE

CHRYSLER

4779208AF

A.B.S.

17839

BORG %26 BECK

BBD6053S

BRAKE ENGINEERING

DI956759

DBA Australia

DBA2439

DELPHI

BG4074

FTE

BS7261

GIRLING

6060274

HELLA

8DD355117411

MEYLE

44155230006PD

NK

209323

NK

319323

PAGID

55348PRO

ROTINGER

RT1698GL

ROTINGER

RT1698GLT3

ROTINGER

RT1698GLT5

ROTINGER

RT1698GLT6

TEXTAR

92234803

TRISCAN

8120101065

TRW

DF6027

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

319,70

średnica wewnętrzna [mm]

184

średnica otworu centrującego [mm]

72,60

Wysokość [mm]

67,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

115

Zastosowanie

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.12)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 AWD (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2005.04 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.