

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1713-p-4168.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1713

Nasza cena brutto	114 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1713
Kod producenta	RT 1713
Kod EAN	5901436326540
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	262
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	262

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI ACCENT, GETZ, I20, KIA RIO II [262x64] Rotinger 1713

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1713

Nazwa towaru

HYUNDAI ACCENT, GETZ, I20, KIA RIO II [262x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.4

Numery OE

584111C800, 584111G300, 584111C800, 584111G300

Odpowiednik

ATE 24.0110-0312.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479371

Odpowiednik

TEXTAR 92161300

Odpowiednik

JURID 562551JC

Odpowiednik

DELPHI BG4097

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320380420

Odpowiednik

TRW DF4803

Odpowiednik

BREMBO 08A60210

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

168,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,5

Wysokość **B** [mm]

64,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

584111C800

HYUNDAI (BEIJING)

584111C800

KIA

584111C800

KIA

584111G300

APEC BRAKING

DSK2497

ATE

24011003121

BENDIX

562551BC

BLUE PRINT

ADG04388

BORG %26 BECK

BBD4578

BOSCH

0986479371

BOSCH

0986479983

BOSCH

0986479C08

BOSCH

0986AB5655

BOSCH

0986AB6099

BRAKE ENGINEERING

DI956604

BREMBO

08A60210

CAR

1421160

CAR

HPD1160

DELPHI

BG4097

FEBI BILSTEIN

31361

FERODO

DDF1794

FERODO

DDF17941

FERODO

DDF1794C

FERODO

DDF1794C1

FTE

BS5451

GIRLING

6048034

HELLA

8DD355114011

HELLA

8DD355118851

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310513

JURID

562551JC

LEMFORDER

3562801

METELLI

230931

METZGER

6102400

MEYLE

37155230012

MEYLE

37155230012PD

MEYLE

37155230029

MEYLE

37155230029PD

MINTEX

MDC1818

NK

203430

NK

313430

PAGID

54613

QUINTON HAZELL

BDC5451

QUINTON HAZELL

BSF5451

ROTINGER

RT1713GL

ROTINGER

RT1713GLT3

ROTINGER

RT1713GLT5

ROTINGER

RT1713GLT6

ST-TEMPLIN

0311017150

ST-TEMPLIN

0311017155

SWAG

90931361

TEXTAR

92161300

TEXTAR

92161303

TRISCAN

812043126

TRUSTING

DF1015

TRW

DF4803

VALEO

197029

VALEO

297029

ZIMMERMANN

320380420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

168,10

średnica otworu centrującego [mm]

62,50

Wysokość [mm]

64,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.4 GL (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.6 GLS (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

1.4 GL (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.4 i (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.2 (78KM / 57kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.4 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

KIA RIO II (JB)

1.4 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03)

KIA RIO II (JB)

1.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03)

KIA RIO II (JB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06)

KIA RIO II (JB)

1.6 CVVT (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03)

KIA RIO II sedan (JB)

1.4 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03)

KIA RIO II sedan (JB)

1.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03)

KIA RIO II sedan (JB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06)

KIA RIO II sedan (JB)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.