

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1720-p-4170.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1720

Nasza cena brutto	192 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1720
Kod producenta	RT 1720
Kod EAN	5901436343820
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	323,8
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	323,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA CARNIVAL III [324x70] Rotinger 1720

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1720

Nazwa towaru

KIA CARNIVAL III [324x70]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.2

Numery OE

584114D000, 584114D000

Odpowiednik

ATE 24.0112-0185.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479598

Odpowiednik

TEXTAR 92161800

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4138

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4925

Odpowiednik

BREMBO 08A63310

Średnica **A** [mm]

323,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

210

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

96,3

Wysokość **B** [mm]

69,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,4

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

139,7

Numery zamienne

HYUNDAI

584114D000

KIA

584114D000

A.B.S.

17806

ATE

24011201851

BENDIX

562869BC

BLUE PRINT

ADG043124

BORG %26 BECK

BBD4658

BOSCH

0986479598

BRAKE ENGINEERING

DI956688

BREMBO

08A63310

CAR

1421292

DELPHI

BG4138

FERODO

DDF1901

FERODO

DDF19011

FIRST LINE

FBD1743

FRI.TECH.

DF1118

FTE

BS7324

GIRLING

6049254

HELLA

8DD355114041

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310301

JAPANPARTS

DPK11

LPR

K2008P

MEYLE

28155230013PD

MEYLE

28155230017PD

MINTEX

MDC1823

NK

203525

NK

313525

PAGID

54618

PILENGA

5847

QUINTON HAZELL

BDC5549

ROTINGER

RT1720GL

ROTINGER

RT1720GLT3

ROTINGER

RT1720GLT5

ROTINGER

RT1720GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01436

SBS

1815203525

TEXTAR

92161800

TEXTAR

98200161801

TRISCAN

812018124

TRW

DF4925

VALEO

197468

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

323,80

średnica wewnętrzna [mm]

210

średnica otworu centrującego [mm]

96,30

Wysokość [mm]

69,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,40

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

139,70

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

139,70

Zastosowanie

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.2 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.01)

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.2 CRDi (194KM / 143kW) olej napędowy (od 2010.01)

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.7 V6 (189KM / 139kW) benzyna (od 2006.06)

KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)

2.9 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2006.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.