Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1748-p-4178.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1748

Nasza cena brutto	**104 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1748**
Kod producenta	**RT 1748**
Kod EAN	**5901436322573**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**270**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**270**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [270x34] Rotinger 1748

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1748

Nazwa towaru

TOYOTA AURIS, TOYOTA COROLLA [270x34]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

4243102170, 4243102180, 4243112280, 4243102170, 4243102180, 4243112280, 42431YZZAE

Odpowiednik

ATE 24.0110-0337.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479519

Odpowiednik

TEXTAR 92164000

Odpowiednik

JURID 562599JC

Odpowiednik

DELPHI BG4183

Odpowiednik

ZIMMERMANN 590280420

Odpowiednik

TRW DF4830

Odpowiednik

BREMBO 08A91210

Średnica **A** [mm]

270

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,9

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

33,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114

Numery zamienne

TOYOTA

4243102170

TOYOTA

4243102180

TOYOTA

4243112280

TOYOTA

42431YZZAE

APEC BRAKING

DSK2545

ATE

24011003371

BENDIX

562599BC

BLUE PRINT

ADT343266

BORG %26 BECK

BBD4664

BOSCH

0986479519

BOSCH

0986479S64

BRAKE ENGINEERING

DI956737

BREMBO

08A91210

BREMBO

08A91211

CAR

1421439

DELPHI

BG4183

FERODO

DDF1645

FERODO

DDF16451

FIRST LINE

FBD1749

GIRLING

6048304

HELLA

8DD355114291

HELLA

8DD355118971

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312018

JURID

562599JC

METELLI

231022C

MEYLE

30155230062

MEYLE

30155230062PD

MEYLE

30155230103

MEYLE

30155230103PD

NK

2045123

NK

3145123

PAGID

54640

PILENGA

5484

QUINTON HAZELL

BDC5588

QUINTON HAZELL

BSF5588

REMSA

6104400

ROTINGER

RT1748GL

ROTINGER

RT1748GLT3

ROTINGER

RT1748GLT5

ROTINGER

RT1748GLT6

ST-TEMPLIN

0311028870

ST-TEMPLIN

0311028875

TEXTAR

92164000

TEXTAR

92164003

TRISCAN

8120131004

TRUSTING

DF1180

TRW

DF4830

VALEO

197109

ZIMMERMANN

590280420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

270

średnica wewnętrzna [mm]

154,90

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

33,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

114

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

2.2 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.2 (116KM / 85kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.6 D4-D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

2.0 D-4D (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2012.10 do 2015.04)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.2 (116KM / 85kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.6 D4-D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

2.0 D-4D (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2015.04)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2014.07)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.