Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1768-p-4184.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1768

Nasza cena brutto	**153 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1768**
Kod producenta	**RT 1768**
Kod EAN	**5901436343837**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A6 ALLROAD (C6) [302x42] Rotinger 1768

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1768

Nazwa towaru

AUDI A6 ALLROAD (C6) [302x42]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

4F0615601G, 4F0615601G

Odpowiednik

ATE 24.0112-0176.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479458

Odpowiednik

TEXTAR 92159503

Odpowiednik

JURID 562504JC

Odpowiednik

DELPHI BG4088

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100333520

Odpowiednik

TRW DF4776

Odpowiednik

BREMBO 08A81610

Średnica **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

138

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

42,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

9

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4F0615601G

SEAT

4F0615601G

SKODA

4F0615601G

VAG

4F0615601G

VW

4F0615601G

APEC BRAKING

DSK2290

ATE

24011201761

BENDIX

562504BC

BORG %26 BECK

BBD5193

BOSCH

0986479458

BRAKE ENGINEERING

DI956666

BREMBO

08A81610

BREMBO

08A81611

CAR

1421432

DELPHI

BG4088

FERODO

DDF1850C

FERODO

DDF1850C1

GIRLING

6047764

HELLA

8DD355117841

JURID

562504JC

METELLI

230875C

REMSA

6120700

ROTINGER

RT1768GL

ROTINGER

RT1768GLT3

ROTINGER

RT1768GLT5

ROTINGER

RT1768GLT6

TEXTAR

92159503

TEXTAR

92159510

TRISCAN

8120291045

TRISCAN

8120291045C

TRUSTING

DF1318

TRW

DF4776

ZIMMERMANN

100333520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

134

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

42,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

9

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2006.05 do 2008.10)

AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.05 do 2010.12)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.