

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1838-p-4204.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1838

Nasza cena brutto	94 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1838
Kod producenta	RT 1838
Kod EAN	5901436324263
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	240
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	240

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN MICRA II (K11) [240x41] Rotinger 1838

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1838

Nazwa towaru

NISSAN MICRA II (K11) [240x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

432065F001, 432065F001

Odpowiednik

ATE 24.0107-0109.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479104

Odpowiednik

TEXTAR 92096500

Odpowiednik

JURID 562420J

Odpowiednik

DELPHI BG3131

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4742

Odpowiednik

BREMBO 08735510

Średnica **A** [mm]

240

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

140,2

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

7

Minimalna grubość **Th min** [mm]

6

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

NISSAN

432065F001

A.B.S.

16244

APEC BRAKING

DSK299

ATE

24010701091

BENDIX

562420B

BLUE PRINT

ADN14370

BORG %26 BECK

BBD4294

BOSCH

0986479104

BOSCH

0986479944

BRAKE ENGINEERING

DI955767

BREMBO

08735510

CAR

142811

CAR

HPD811

DBA Australia

DBA921

DELPHI

BG3131

FEBI BILSTEIN

19245

FERODO

DDF1058

FERODO

DDF10581

FIRST LINE

FBD1299

GIRLING

6047424

HELLA

8DD355106461

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311033

JAPANPARTS

DP198

JURID

562420J

LPR

N2671P

MAGNETI MARELLI

353613285540

MAPCO

45503

MEYLE

36155230024

MGA

D1336

MINTEX

MDC1410

NATIONAL

NBD1024

NIPPARTS

J3311033

NK

202253

NK

312253

PAGID

50253

PEX

140753

PILENGA

5396

QH Benelux

57597

QUINTON HAZELL

BDC4851

QUINTON HAZELL

BSF4851

REMSA

6135300

ROTINGER

RT1838GL

ROTINGER

RT1838GLT3

ROTINGER

RT1838GLT5

ROTINGER

RT1838GLT6

SWAG

82919245

TEXTAR

92096500

TRISCAN

812014139

TRW

DF4742

VALEO

186846

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

240

średnica wewnętrzna [mm]

140,20

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

7

Minimalna grubość [mm]

6

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.07)

NISSAN MICRA II (K11)

1.0 i 16V (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.3 i 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.09)

NISSAN MICRA II (K11)

1.4 i 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.02)

NISSAN MICRA II (K11)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2003.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną

obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.