Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:15

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1839-p-4205.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1839

Nasza cena brutto	**209 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1839**
Kod producenta	**RT 1839**
Kod EAN	**5901436369738**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**295,8**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**295,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY III, IV, V [296x67] Rotinger 1839

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1839

Nazwa towaru

IVECO DAILY III, IV, V [296x67]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

7.4

Numery OE

2996027, 7186309, 2996027, 7186309

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479638

Odpowiednik

TEXTAR 93177500

Odpowiednik

JURID 569163J

Odpowiednik

DELPHI BG4165

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230626900

Odpowiednik

TRW DF4988S

Odpowiednik

BREMBO 08975920

Średnica **A** [mm]

295,8

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

157,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

66,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

125

Numery zamienne

IVECO

2996027

IVECO

7186309

A.B.S.

17851

BENDIX

562490B

BERAL

BCR316A

BORG %26 BECK

BBD5253

BOSCH

0986479638

BRAKE ENGINEERING

DI956748

BREMBO

08975920

CAR

1421458

CIFAM

800910

DELPHI

BG4165

DT Spare Parts

736038

FEBI BILSTEIN

35341

FERODO

FCR316A

FTE

BS7262S

GIRLING

6049885

HELLA

8DD355115511

HELLA

8DD355115521

JURID

569163J

MERITOR

MBR6030

METELLI

230910

METELLI

230910C

MEYLE

2155230023

MGA

D1831

MINTEX

MDC1932

NK

202359

NK

312359

PAGID

54775PRO

REMSA

6127400

ROADHOUSE

6127400

ROTINGER

RT1839GL

ROTINGER

RT1839GLT3

ROTINGER

RT1839GLT5

ROTINGER

RT1839GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01870

SBS

1815202359

ST-TEMPLIN

0311081385

TEXTAR

93177500

TEXTAR

93177503

TEXTAR

98200177501PRO

TRISCAN

812015127

TRUSTING

DF1405

TRW

DF4988S

ZIMMERMANN

230626900

ZIMMERMANN

230626920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

295,80

średnica wewnętrzna [mm]

157,60

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

66,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

13

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

15,60

średnica otworu [mm]

125

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

125

Zastosowanie

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.04)

DAILY IV Autobus

35S14, 35S14 /P (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

29L10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

29L12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

29L14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C12, 35S12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14, 35S14, 35S14 /P (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C18, 35S18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35S17 W, 35S17 WD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

55S17 W, 55S17 WD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

29L10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

29L12 V, 29L12 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C11 V, 35S11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35S14 K, 35S14 DK (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY V Platforma / podwozie

26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35S, 35C Electric (82KM / 60kW) elektryczny (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S11, 35S11, 35C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S13, 35S13, 35C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S15, 35S15, 35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Platforma / podwozie

NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

33S11, 35S11, 35C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

33S13, 35S13, 35C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

33S15, 35S15, 35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.