Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1884-p-4213.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1884

Nasza cena brutto	**118 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1884**
Kod producenta	**RT 1884**
Kod EAN	**5901436369806**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**262**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**262**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA SOUL [262x64] Rotinger 1884

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1884

Nazwa towaru

KIA SOUL [262x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

58411-2K300, 584112K300

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92226003

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320381220

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

63,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584112K300

KIA

584112K300

ASHIKA

610KK15

ASHUKI

09935130

BLUE PRINT

ADG043151

COMLINE

ADC2403

COMLINE

AND6385

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310302

JAPANPARTS

DPK15

JAPKO

61K15

KAISHIN

CBR502

KAVO PARTS

BR4236

KAVO PARTS

BR4236C

MDR

MRD2K15

NIPPARTS

N3310315

ROTINGER

RT1884GL

ROTINGER

RT1884GLT3

ROTINGER

RT1884GLT5

ROTINGER

RT1884GLT6

TEXTAR

92226003

ZIMMERMANN

320381220

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Strona zabudowy

Oś tylna

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

160

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

63,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (126KM / 93kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 GDI (140KM / 103kW) benzyna (od 2011.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.