

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1884-p-4213.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1884

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>118 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>RT1884</b>             |
| Kod producenta        | <b>RT 1884</b>            |
| Kod EAN               | <b>5901436369806</b>      |
| Producent             | <b>ROTINGER</b>           |
| Średnica [mm]         | <b>262</b>                |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>           |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>262</b>                |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe KIA SOUL [262x64] Rotinger 1884

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1884

Nazwa towaru

KIA SOUL [262x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

---

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

58411-2K300, 584112K300

Odpowiednik

**ATE**

Odpowiednik

**BOSCH**

Odpowiednik

**TEXTAR 92226003**

Odpowiednik

**JURID**

Odpowiednik

**DELPHI**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 320381220**

Odpowiednik

**TRW**

Odpowiednik

**BREMBO**

Średnica **A** [mm]

---

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

160

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

63,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

## Numery zamienne

HYUNDAI

584112K300

KIA

584112K300

---

ASHIKA

610KK15

ASHUKI

09935130

BLUE PRINT

ADG043151

COMLINE

ADC2403

COMLINE

AND6385

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310302

JAPANPARTS

DPK15

JAPKO

61K15

KAISHIN

CBR502

KAVO PARTS

BR4236

KAVO PARTS

BR4236C

MDR

---

MRD2K15

NIPPARTS

N3310315

ROTINGER

RT1884GL

ROTINGER

RT1884GLT3

ROTINGER

RT1884GLT5

ROTINGER

RT1884GLT6

TEXTAR

92226003

ZIMMERMANN

320381220

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Strona zabudowy

Oś tylna

średnica [mm]

262

---

średnica wewnętrzna [mm]

160

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

63,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

## Zastosowanie

KIA SOUL (AM)

**1.6 CRDi 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.02 )

KIA SOUL (AM)

**1.6 CRDi 128** (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.02 )

---

KIA SOUL (AM)

**1.6 CVVT** (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.02 )

KIA SOUL (AM)

**1.6 CVVT** (126KM / 93kW) benzyna (od 2009.02 )

KIA SOUL (AM)

**1.6 GDI** (140KM / 103kW) benzyna (od 2011.06 )

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.