

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1925-p-4223.html>



# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1925

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nasza cena brutto     | 92 zł              |
| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę |
| Numer katalogowy      | RT1925             |
| Kod producenta        | RT 1925            |
| Producent             | ROTINGER           |
| Średnica [mm]         | 251                |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny              |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe   |
| Średnica tarcz [mm]   | 251                |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO MITO [251x40,7] Rotinger 1925

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1925

Nazwa towaru

ALFA ROMEO MITO [251x40,7]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

---

3.4

Numery OE

51805559, 51865104, 51865132, 51805559, 51813705, 51865104, 51865132

Odpowiednik

**ATE 24.0110-0349.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479502**

Odpowiednik

**TEXTAR 92202303**

Odpowiednik

**JURID 562500JC**

Odpowiednik

**DELPHI BG4312**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 110221920**

Odpowiednik

**TRW DF6347**

Odpowiednik

**BREMBO 08A91510**

Średnica **A** [mm]

251

---

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

40,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

## Numery zamienne

ALFA ROMEO

51805559

ALFA ROMEO

51813705

ALFA ROMEO

---

51865104

ALFA ROMEO

51865132

FIAT

51805559

FIAT

51813705

FIAT

51865104

FIAT

51865132

A.B.S.

17924

A.B.S.

179240E

A.P.

14978

ATE

24011003491

BENDIX

562500BC

BLUE PRINT

ADL144301

---

BORG %26 BECK

BBD4761

BOSCH

0986479502

BOSCH

0986479C83

BRAKE ENGINEERING

DI956719

BRECO

BS7769

BREMBO

08A91510

BREMBO

08A91511

CAR

1421232

CAR

HPD1232

CIFAM

800987C

DELPHI

BG4312

FERODO

DDF1741

---

FERODO

DDF17411

GIRLING

6063474

HELLA

8DD355116441

HELLA PAGID

8DD355116441

JURID

562500JC

LPR

A2006P

MAGNETI MARELLI

360406079000

METELLI

230987C

METZGER

230987C

METZGER

6139000

MEYLE

2155230031PD

MINTEX

---

MDC2237

NK

201028

NK

311028

OPEN PARTS

BDA256410

OPEN PARTS

BDR256410

PAGID

55023PRO

PILENGA

5838

REMSA

6139000

ROTINGER

RT1925GL

ROTINGER

RT1925GLT3

ROTINGER

RT1925GLT5

ROTINGER

RT1925GLT6

---

ST-TEMPLIN

0311011270

ST-TEMPLIN

0311011275

TEXTAR

92202303

TRISCAN

812012140

TRISCAN

812012140C

TRUSTING

DF1466

TRW

DF6347

VAICO

V2440010

VALEO

197534

ZIMMERMANN

110221920

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

---

pełny

średnica [mm]

251

średnica wewnętrzna [mm]

124,90

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

40,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

9

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

98

## Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**0.9** (101KM / 74kW) benzyna (od 2013.12 )

---

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**0.9 TwinAir** (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.07 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**0.9 TwinAir** (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.04 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.3 Multijet** (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2011.01 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.3 Multijet** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.08)

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.3 Multijet** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2018.12)

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.3 Multijet** (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2013.12 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4** (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4** (95KM / 70kW) benzyna (od 2008.09 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4** (78KM / 58kW) benzyna (od 2008.08 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4** (78KM / 57kW) benzyna (od 2011.03 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 Bifuel** (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01 )

---

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 Bifuel** (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2016.04 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 MultiAir** (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 MultiAir** (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.09 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 TB** (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.12 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 TJet** (155KM / 114kW) benzyna (od 2008.08 do 2011.06)

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 TJet** (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.08 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 Turbo MultiAir** (163KM / 120kW) benzyna (od 2009.10 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.4 Turbo MultiAir** (135KM / 99kW) benzyna (od 2009.10 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.6 JTDM** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.08 )

ALFA ROMEO MITO (955\_)

**1.6 JTDM** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08 )

---

## O producencie

### Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.