Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1953-p-4228.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1953

Nasza cena brutto	**105 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1953**
Kod producenta	**RT 1953**
Kod EAN	**5901436382799**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**262**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**262**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI I20, KIA RIO III [262x44,2] Rotinger 1953

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1953

Nazwa towaru

HYUNDAI I20, KIA RIO III [262x44,2]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

584110U300, 584110U300, S584110U300

Odpowiednik

ATE 24.0110-0398.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A44

Odpowiednik

TEXTAR 92242203

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4564

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320381020

Odpowiednik

TRW DF7928

Odpowiednik

BREMBO 08C17210

Średnica **A** [mm]

262

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,5

Wysokość **B** [mm]

43,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

584110U300

HYUNDAI (BEIJING)

584110U300

KIA

584110U300

KIA

S584110U300

A.B.S.

18225

A.B.S.

18225OE

A.P.

15064

ABE

C40321ABE

APEC BRAKING

DSK2924

ASHIKA

610KK18

ASHUKI

09934250

ATE

24011003981

BENDIX

562764BC

BLUE PRINT

ADG043202

BORG %26 BECK

BBD5296

BOSCH

0986479A44

BRAKE ENGINEERING

DI957027

BRECO

BS6056

BREMBO

08C17210

CAR

1421737

CIFAM

8001376C

COMLINE

ADC2419

DELPHI

BG4564

E.T.F.

192848

FERODO

DDF2090C

FREMAX

BD5201

FRI.TECH.

DF1508

FTE

BS7319

GIRLING

6079284

HELLA

8DD355118501

HELLA PAGID

8DD355118501

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310319

JAPANPARTS

DPK18

JAPKO

61K18

KAISHIN

CBR497

KAVO PARTS

BR3264

KAVO PARTS

BR3264C

LPR

K2030P

METELLI

231376C

MEYLE

28155230009PD

MINTEX

MDC2382

NIPPARTS

N3310524

NK

203539

NK

313539

OPEN PARTS

BDA264010

PILENGA

5542

REMSA

6157000

ROADHOUSE

6157000

ROTINGER

RT1953GL

ROTINGER

RT1953GLT3

ROTINGER

RT1953GLT5

ROTINGER

RT1953GLT6

SBS

1815203539

SBS

1815313539

TEXTAR

92242203

TRISCAN

812043169C

TRUSTING

DF1508

TRW

DF7928

VALEO

197456

VALEO

297456

WOKING

D6157000

ZIMMERMANN

320381020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

średnica wewnętrzna [mm]

156,60

średnica otworu centrującego [mm]

62,50

Wysokość [mm]

43,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 (123KM / 91kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 CRDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.04)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 LPGI (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.09)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.09)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.09)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.4 CRDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.09)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.05)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.12 do 2016.12)

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.2 CVVT (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.09)

KIA RIO III sedan (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.10 do 2017.12)

KIA RIO III sedan (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.10)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.0 T-GDI 100 (101KM / 74kW) benzyna (od 2017.01)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.0 T-GDI 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2017.01)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.25 (84KM / 62kW) benzyna (od 2017.01)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2017.01)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.4 CRDi 77 (78KM / 57kW) olej napędowy (od 2017.01)

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2017.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.