Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:39

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1956-p-4229.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1956

Nasza cena brutto	**108 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1956**
Kod producenta	**RT 1956**
Kod EAN	**5901436347569**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**257,3**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia i tylna**
Średnica tarcz [mm]	**257,3**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT PANDA, 500 LANCIA YPSILON [257x41] Rotinger 1956

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1956

Nazwa towaru

FIAT PANDA, 500 LANCIA YPSILON [257x41]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

5

Numery OE

51859075, 51866264, 51866265, 46554302, 46820655, 51859075, 51866264, 51866265, 60802029, 60808872, 71738373, 71770935, 71772241, 7545556, 7645055, 7645556, 7663466, 92498609, 9663465

Odpowiednik

ATE 24.0112-0127.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478343

Odpowiednik

TEXTAR 92041500

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230235720

Odpowiednik

TRW DF6231

Odpowiednik

BREMBO 08508614

Średnica **A** [mm]

257,3

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

122,4

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

40,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,2

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

CHRYSLER

51859075

CHRYSLER

51866265

FIAT

51859075

FIAT

51866264

FIAT

51866265

FIAT

7645055

FIAT

92498609

LANCIA

46554302

LANCIA

51859075

LANCIA

51866265

A.B.S.

15858

A.P.

14139E

ASHUKI

QFI60601

ATE

24011201271

BARUM

BAR12127

BORG %26 BECK

BBD5242

BOSCH

0986478343

BOSCH

0986479858

BRECO

BS7377

BREMBO

08508511

BREMBO

0850851X

BREMBO

08508611

BREMBO

08508614

CAR

142168

CAR

HPD168

CIFAM

800179

FERODO

DDF141C1

GALFER

B1G21201271

GIRLING

6062313

HELLA

8DD355117931

HELLA PAGID

8DD355117931

METELLI

230179

METZGER

14139E

MEYLE

2155212002

MEYLE

2155212002PD

MINTEX

MDC2333

NATIONAL

NBD1791

NK

202365

NK

312365

OPEN PARTS

BDA114510

PAGID

55367

PILENGA

5811

ROTINGER

RT1956GL

ROTINGER

RT1956GLT3

ROTINGER

RT1956GLT5

ROTINGER

RT1956GLT6

SBS

1815202365

SBS

1815312365

ST-TEMPLIN

0311010940

ST-TEMPLIN

0311010945

TEXTAR

92041503

TEXTAR

92236703

TRISCAN

812010126C

TRISCAN

812015141

TRUSTING

DF171

TRW

DF6231

VALEO

186154

WAGNER

WGR01411

ZIMMERMANN

230235720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

257,30

średnica wewnętrzna [mm]

122,40

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

FIAT 500 (312_)

0.9 (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.07)

FIAT 500 (312_)

0.9 (65KM / 48kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT 500 (312_)

0.9 (60KM / 44kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT 500 (312_)

0.9 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT 500 (312_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2007.07)

FIAT 500 C (312_)

0.9 (86KM / 63kW) benzyna (od 2009.09)

FIAT 500 C (312_)

0.9 (65KM / 48kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT 500 C (312_)

0.9 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT 500 C (312_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2009.09)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 (65KM / 48kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 (60KM / 44kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 4x4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.2 LPG (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.02)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2014.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.04)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

0.9 (65KM / 48kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

0.9 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

0.9 Natural Power (86KM / 63kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.07)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

1.2 LPG (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.06)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

1.3 D Multijet 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.06)

LANCIA YPSILON (312_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05)

LANCIA YPSILON (312_)

1.2 Bi-fuel (67KM / 49kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.05)

LANCIA YPSILON (312_)

1.2 Bi-fuel (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.05)

LANCIA YPSILON (843_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.08 do 2011.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.