

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1957-p-4230.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1957

Nasza cena brutto	119 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1957
Kod producenta	RT 1957
Kod EAN	5901436347620
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI I40 [300x25] Rotinger 1957

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1957

Nazwa towaru

HYUNDAI I40 [300x25]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

58411-3Z700, 584113Z700

Odpowiednik

ATE 24.0110-0369.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A46

Odpowiednik

TEXTAR 92239203

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285352620

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

155

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76,1

Wysokość **B** [mm]

24,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584113Z700

ATE

24011003691

BOSCH

0986479A46

BREMBO

08C24810

BREMBO

08C24811

CAR

1421736

HELLA

8DD355118241

HELLA PAGID

8DD355118241

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310529

LPR

H2027P

MINTEX

MDC2361

NIPPARTS

N3310522

NK

203444

NK

313444

PAGID

55392PRO

REMSA

6143700

ROADHOUSE

6143700

ROTINGER

RT1957GL

ROTINGER

RT1957GLT3

ROTINGER

RT1957GLT5

ROTINGER

RT1957GLT6

SBS

1815203444

TEXTAR

92239203

ZIMMERMANN

285352620

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

155

średnica otworu centrującego [mm]

76,10

Wysokość [mm]

24,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

otwór o $\varnothing$ [mm]

12,50

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.