Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1959-p-4231.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1959

Nasza cena brutto	**112 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT1959**
Kod producenta	**RT 1959**
Kod EAN	**5901436347637**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI I40 [284x25] Rotinger 1959

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 1959

Nazwa towaru

HYUNDAI I40 [284x25]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

6

Numery OE

58411-3Z100, 584113Z100

Odpowiednik

ATE 24.0110-0370.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92239103

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 285352020

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

284

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

155

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76,1

Wysokość **B** [mm]

24,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

584113Z100

ATE

24011003701

BREMBO

08C25020

BREMBO

08C25021

CAR

1421735

HELLA

8DD355118231

HELLA PAGID

8DD355118231

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310530

LPR

H2025P

MINTEX

MDC2360

NIPPARTS

N3310521

NK

203442

NK

313442

PAGID

55391PRO

REMSA

6143800

ROADHOUSE

6143800

ROTINGER

RT1959GL

ROTINGER

RT1959GLT3

ROTINGER

RT1959GLT5

ROTINGER

RT1959GLT6

SBS

1815203442

TEXTAR

92239103

VALEO

197736

ZIMMERMANN

285352020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

155

średnica otworu centrującego [mm]

76,10

Wysokość [mm]

24,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,40

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

12,50

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDI (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.