Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 04:04

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20009-p-4235.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20009

Nasza cena brutto	**255 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20009**
Kod producenta	**RT 20009**
Kod EAN	**5901436316718**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**305,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**305,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN PATROL GR II [306x47] Rotinger 20009

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20009

Nazwa towaru

NISSAN PATROL GR II [306x47]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

40206VB000, 40206VB001, 40206VB000, 40206VB001

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479359

Odpowiednik

TEXTAR 92138300

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3817

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF7305S

Odpowiednik

BREMBO 09A05510

Średnica **A** [mm]

306

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

109

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

137

Numery zamienne

NISSAN

40206VB000

NISSAN

40206VB001

A.B.S.

16992

BENDIX

562809BC

BLUE PRINT

ADN14392

BORG %26 BECK

BBD5907S

BOSCH

0986479359

BOSCH

0986AB6060

BRAKE ENGINEERING

DI956308

BREMBO

09A05510

CAR

1421275

DBA Australia

DBA625

DELPHI

BG3817

FERODO

DDF1552

FERODO

DDF15521

FIRST LINE

FBD1729

GIRLING

6073055

HELLA

8DD355111981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301078

JAPANPARTS

DI103

LPR

N2005V

MAPCO

45520

METZGER

25069

MEYLE

36155210049

MGA

D1637

MINTEX

MDC1509

NIPPARTS

J3301078

NK

202265

NK

312265

PAGID

54383

REMSA

692510

ROTINGER

RT20009GL

ROTINGER

RT20009GLT3

ROTINGER

RT20009GLT5

ROTINGER

RT20009GLT6

ST-TEMPLIN

0311023000

ST-TEMPLIN

0311023005

TEXTAR

92138300

TRISCAN

812014161

TRUSTING

DF877

TRW

DF7305S

VALEO

197551

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

305,80

średnica wewnętrzna [mm]

180,10

średnica otworu centrującego [mm]

109

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

M12 x 1,25

średnica otworu [mm]

137

Zastosowanie

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

2.8 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.05)

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

2.8 TDiC (131KM / 96kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.02)

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

3.0 DTi (158KM / 116kW) olej napędowy (od 2000.05)

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

3.0 DTi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2000.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.