Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:15

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20035-p-4252.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20035

Nasza cena brutto	**149 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20035**
Kod producenta	**RT 20035**
Kod EAN	**5901436316831**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 100, A6 [269x64] Rotinger 20035

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20035

Nazwa towaru

AUDI 100, A6 [269x64]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.7

Numery OE

4A0615601B, 4A0615601B

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479689

Odpowiednik

TEXTAR 92072903

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG3031

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100123000

Odpowiednik

TRW DF4252

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

268,6

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

145,8

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

64

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

10

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4A0615601B

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

268,6

żrednica wewnętrzna [mm]

145,8

żrednica otworu centrujacego [mm]

68

Wysokożć [mm]

64

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubożć [mm]

18

Ilosć otworów

10

Wymiar gwintu

15,50

żrednica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI 100 (4A2, C4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.8 E quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI A6 (4A2, C4)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.5 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.0 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.5 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.