Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt20036-p-4253.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT20036

Nasza cena brutto	**175 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT20036**
Kod producenta	**RT 20036**
Kod EAN	**5901436316848**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**316**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**316**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN PATROL GR II [316x80] Rotinger 20036

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 20036

Nazwa towaru

NISSAN PATROL GR II [316x80]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

4320605J03, 4320605J04, 43206VB000, 4320605J03, 4320605J04, 43206VB000

Odpowiednik

ATE 24.0118-0136.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479385

Odpowiednik

TEXTAR 92129900

Odpowiednik

JURID 562223J

Odpowiednik

DELPHI BG3117

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF4814

Odpowiednik

BREMBO 09A45110

Średnica **A** [mm]

316

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

190,6

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

111

Wysokość **B** [mm]

80

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

139,7

Numery zamienne

NISSAN

4320605J03

NISSAN

4320605J04

NISSAN

43206VB000

APEC BRAKING

DSK341

ATE

24011801361

BENDIX

562223B

BENDIX

562223BC

BLUE PRINT

ADN14378

BORG %26 BECK

BBD4199

BOSCH

0986479385

BOSCH

0986479S87

BOSCH

F026A00922

BRAKE ENGINEERING

DI955667

BREMBO

09A45110

CAR

142043

CAR

HPD043

DELPHI

BG3117

FERODO

DDF976

FERODO

DDF9761

FIRST LINE

FBD1185

FTE

BS4830

GIRLING

6048142

HELLA

8DD355110831

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311016

JURID

562223J

JURID

562223JC

MAPCO

45521

METZGER

1328464

MEYLE

36155230039

MINTEX

MDC1298

NK

202255

NK

312255

PAGID

54299

PEX

140711

QH Benelux

53946

QUINTON HAZELL

BDC4830

QUINTON HAZELL

BSF4830

REMSA

692610

ROTINGER

RT20036GL

ROTINGER

RT20036GLT3

ROTINGER

RT20036GLT5

ROTINGER

RT20036GLT6

TEXTAR

92129900

TRISCAN

812014162

TRUSTING

DF798

TRW

DF4814

VALEO

197552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

316

średnica wewnętrzna [mm]

190,60

średnica otworu centrującego [mm]

111

Wysokość [mm]

80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

139,70

Zastosowanie

NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR)

2.8 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1997.06)

NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR)

4.2 Cat (165KM / 121kW) benzyna (od 1988.11 do 1998.02)

NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR)

4.2 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.11 do 1997.06)

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

2.8 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.05)

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

2.8 TDiC (131KM / 96kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.02)

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

3.0 DTi (158KM / 116kW) olej napędowy (od 2000.05)

NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61)

3.0 DTi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2000.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.